

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/motip-presto-neutralizacja-rdzy-w-plynie-100ml-p-4756.html>

MOTIP PRESTO neutralizacja rdzy w płynie 100ml

Cena	24,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310-150-125-001
Producent	MOTIP

Opis produktu

MOTIP PRESTO NEUTRALIZATOR RDZY W PŁYNIE 100ml

MOTIP PRESTO stop Rust Converter to konwerter rdzy i podkład w jednym kroku roboczym. Emulsja na bazie organicznym o podwójnym działaniu: zwalczanie korozji i gruntowanie. Zatrzymuje i neutralizuje proces korodowania tworząc idealną warstwę do dalszych prac lakierniczych (szpachlowanie i lakierowanie).

Ten system odbudowy rdzy łączy się ze zubożoną warstwą rdzy, tworząc metaliczny-organiczny kompleks żelaza. Jako podkład na powierzchniach zaatakowanych przez rdzę stanowi podstawę trwałego wykończenia lakieru.

Doskonale nadaje się do renowacji pojazdów, maszyn i wszelkiego rodzaju obiektów.

JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI

Antykorozyjna, niezawodna ochrona przed rdzą i konwerter rdzy

Rdza przechodzi w nierozpuszczalny w wodzie, czarny, nieorganiczny kompleks żelaza.

Suszenie powietrzem

Łatwy w aplikacji

Może być pokrywany wszystkimi farbami schnącymi na powietrzu i farbami w aerozolu

Bardzo dobra odporność na rozpuszczalniki

Nie zawiera metali ciężkich i kwasów mineralnych

Można mieszać z wodą

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

Baza: chelatujący związek na bazie wody

Kolor: beżowy

Zapach: lekki

Wydajność:

W zależności od konsystencji gruntu

100 ml wystarcza na ok. 2 m²

250 ml wystarcza na około. 5 m²

Czas schnięcia (w temp. 20°C, wilgotność względna powietrza 50%):

Nadający się do malowania: najwcześniej po 6 - 8 godzinach schnięcia na powietrzu

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i nałożonej ilości.

Stabilność przechowywania:

5 lat przy odpowiednim przechowywaniu (=10°-25°C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)

Chronić przed mrozem i jasnym światłem słonecznym

ŚRODOWISKO I ETYKIETOWANIE

Przyjazny dla środowiska: MOTIP DUPLI zobowiązuje się do stosowania formuł bez ograniczonych lub krytycznych składników oraz do osiągnięcia najlepszych możliwych wyników. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

Utylizacja: Proszę uważać na pozostałości wewnątrz pojemników. Całkowicie opróżnione pojemniki można wykorzystać do recyklingu. Jeśli puszki nie zostaną opróżnione, należy je wyrzucić jako ?odpad specjalny?.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

Przed użyciem uważnie przeczytaj i przestrzegaj tekstów ostrzegawczych na etykiecie!

Usunąć rdzę, tłuszcz, brud, a także łuski farby, które nasączyły się korozją; w razie potrzeby użyj pędzla.

Przed użyciem dobrze wstrząśnij butelką.

Stosuje się 3 - 4 warstwy, w zależności o n stopnia korozji.