

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/motip-presto-neutralizator-rdzy-w-sprayu-150ml-p-4754.html>

MOTIP PRESTO neutralizator rdzy w sprayu 150ml

Cena	30,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310-150-125-003
Kod EAN	4048500232992
Producent	MOTIP

Opis produktu

MOTIP PRESTO NEUTRALIZATOR RDZY W SPRAYU 150ml

MOTIP PRESTO stop Rust Converter Spray to konwerter rdzy i podkład w jednym kroku roboczym. Ten system odbudowy rdzy na bazie żywicy epoksydowej łączy się ze zubożoną warstwą rdzy w kompleks metaliczno-organiczny żelaza. Ta czarna, bardzo zwarta warstwa ochronna buduje podkład i jest bazą dla późniejszego, trwałego wykończenia lakieru. Doskonale nadaje się do renowacji pojazdów, maszyn i wszelkiego rodzaju obiektów.

JAKOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI

Antykorozyjna, niezawodna ochrona przed rdzą i konwerter rdzy.

Rdza przechodzi w nierozpuszczalny w wodzie, czarny organiczny kompleks żelaza. Ten kompleks żelaza jest stabilizowany specjalną żywicą epoksydową, która chroni żelazo przed wpływami zewnętrznymi.

- Suszenie powietrzem
- Łatwy do natryskiwania
- Kompatybilny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi szpachłówkami, wypełniaczami i wykończeniami lakierniczymi
- W przypadku stosowania lakierów dwuskładnikowych zalecamy wykonanie testu kompatybilności
- Bardzo dobra odporność na rozpuszczalniki
- Nie zawiera metali ciężkich i kwasów mineralnych
- Brak agresywnego zapachu

Podstawa: żywica epoksydowa

Kolor: bursztynowy

Zapach: rozpuszczalnik

Wydajność:

W zależności od konsystencji i koloru podłoża

150 ml wystarcza na ok. 0,6 m²

400 ml wystarcza na ok. 1,6 m²

Malowanie: najwcześniej po 6 godzinach

Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i nałożonej ilości.

Stabilność przechowywania: 10 lat przy odpowiednim przechowywaniu (=10°-25°C, wilgotność względna powietrza maks. 60%)

ŚRODOWISKO I ETYKIETOWANIE

Przyjazny dla środowiska: MOTIP DUPLI zobowiązuje się do stosowania formuł bez ograniczonych lub krytycznych składników oraz do osiągnięcia najlepszych możliwych wyników. Zakrętki i opakowania wykonane są z materiału nadającego się do recyklingu.

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

Większość lakierów presto w sprayu posiada tzw. pierścień no-spray lub nasadkę zabezpieczającą przed manipulacją. Ma to na celu uniknięcie nieautoryzowanego użycia. Proszę zapoznać się z odpowiednimi wskazówkami na nasadce lub na etykiecie. Przed użyciem uważnie przeczytaj i przestrzegaj tekstów ostrzegawczych na etykietach!

1. Usunąć rdzę, tłuszcz, brud, a także łuski farby, które nasączyły się korozją; w razie potrzeby użyj pędzla.
2. Przed użyciem wstrząsnąć puszką
3. Nałożyć 3 - 4 warstwy w zależności od stopnia korozji.
4. Rozpylać z odległości ok. 25 cm.

Dodatkowe wypalanie sprawia, że powłoka ochronna jest szczególnie odporna na wodę, słoną wodę i rozpuszczalniki. Powłokę pozostawić do wyschnięcia przez 15 minut, a następnie piec przez 15 minut w temperaturze 160°C.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MALOWANIA NATRYSKOWEGO:

Chroń obiekt i otoczenie przed rozpyloną mgłą. Przy malowaniu małych powierzchni zaleca się użycie kawałka kartonu jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar do natryskiwania. Maskę należy trzymać od 1 do 2 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły rozpylonej. Zaleca się maskowanie części, które nie mają być lakierowane, aby chronić otoczenie przed rozpyloną mgłą.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od +10°C do +25°C, max. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła. Stosować tylko podczas suchej pogody, w miejscach osłoniętych od wiatru oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!