

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/motip-rust-stop-lakier-antykorozyjny-spray-400ml-p-4767.html>



MOTIP RUST STOP RAL 8017 lakier antykorozyjny spray 400ml

Cena	43,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	310-120-170-223594
Kod producenta	223594
Kod EAN	4048500223594
Producent	MOTIP

Opis produktu

MOTIP RUST STOP LAKIER ANTYKOROZYJNY RAL 8017 SPRAY 400ml

Aktywne zapobieganie rdzewieniu dzięki skutecznemu systemowi powłok grubowarstwowych w satynowo-matowej jakości. Podkład, ochrona antykorozyjna, farba, warstwa ochronna 4w1.

W technologii inhibitora korozji cieczy (LCI) opracowano specjalny system zintegrowanych dodatków. Te całkowicie otaczają struktury powierzchni, którą chcesz pomalować, tworząc w ten sposób połączenie chemiczne. Dzięki temu ciągłe utlenianie zatrzymuje się i zapewnia trwałą ochronę przed rdzą. Ten system farb chroniących przed rdzą łączy 4 właściwości w 1 produkcie:

1. Skuteczny podkład dla idealnej przyczepności
2. Aktywna ochrona przed rdzą dzięki technologii LCI
3. Silnie kryjąca farba w sprayu
4. Szczeliwo chroniące przed wpływami środowiska

Przylega do prawie wszystkich powierzchni, takich jak żelazo, blachy stalowe i blachy ocynkowane, miedź, mosiądz, aluminium (np. Ogródnienia ogrodowe, bramy, poręcze, narzędzia ogrodnicze itp.). Może być stosowany nawet do mocno przylegającej rdzy i starych powłok. Dotyczy również drewna, kamienia, TWS lub szkła.

LCI - Specjalnie opracowany nowatorski i zintegrowany system utleniania w technologii LCI powoduje pełne zamknięcie struktur i połączenie podłoża z warstwą lakierniczą, czyli zamyka proces utleniania oraz stwarza efektywną warstwę ochronną.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysokiej jakości syntetyczna jakość
- Oszczędza cenny czas pracy: bez rdzy i wielokrotnego lakierowania
- Obniżony koszt, ponieważ nie są wymagane żadne produkty antykorozyjne
- Trwała ochrona przed korozją
- Szybkoschnący
- Bardzo dobry przepływ
- Wysoka siła krycia i wypełniania
- Wysoka elastyczność
- Odporny na uderzenia po wyschnięciu
- Doskonała przyczepność
- Odporny na promieniowanie UV, nie żółknie
- Odporny na warunki atmosferyczne, wodoodporny
- Z powodzeniem testowany w teście mgły solnej przez 500 godzin
- Zmienne rozpylanie szerokiego strumienia do natryskiwania poziomego lub pionowego i szeroki, właściwy wzorec natryskiwania

DANE FIZYCZNE I CHEMICZNE

Podstawa spoiwa: żywica syntetyczna

Kolor: RAL 8017 czekoladowy

Zapach: rozpuszczalnik

Wydajność: W zależności od stanu i koloru podłoża 400 ml wystarcza na ok. 0,8 - 1,0 m²

Proszek: po 20 minutach

Suchy w dotyku: po ok. 2 godziny

Utwardzony / do malowania: po ok. 24 godziny

Czas schnięcia zależy od temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i grubości nałożonej warstwy.

Odporność na temperaturę: do 80 °C

Aplikacja:

Usuń luźną rdzę z powierzchni za pomocą szczotki drucianej.

Zalecamy lekkie szlifowanie gładkich, czystych powierzchni metalowych.

Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od tłuszczu.

Aby poprawić przyczepność, zalecamy przygotowanie części z tworzywa sztucznego za pomocą DUPLI-COLOR Plastic Primer.

Potrząśnij puszką przez 3 minuty.

Przetestuj spray w niepozornym miejscu i sprawdź zgodność.

Zamaskować obszary, które nie będą malowane.

Spryskaj kilka cienkich warstw.

Odległość oprysku ok. 25 cm.

Nie lakierować ponownie lakierem akrylowym!

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MALOWANIA NATRYSKOWEGO

Chroń obiekt i okolicę przed rozpyloną mgłą. Podczas malowania małych obszarów zaleca się stosowanie karty jako maski, z wyciętym w niej otworem nieco większym niż obszar, który ma zostać spryskany. Maskę należy trzymać w odległości 172 cm od powierzchni. Dzięki tej metodzie kontrolowana jest głównie część mgły zraszającej. Zaleca się maskowanie części, które nie będą lakierowane, w celu ochrony otoczenia przed mgłą natryskową.

Puszka aerozolu powinna mieć temperaturę pokojową.

Temperatura powinna wynosić od + 10 ° C do + 25 ° C, maks. wilgotność powietrza 60%.

Przechowywać w suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i innymi źródłami ciepła.

Używaj tylko podczas suchej pogody, w miejscach chronionych przed wiatrem oraz w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami na etykietach!