

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-heavy-off-road-super-twarda-powloka-nawierzchniowa-850gr-do-barwienia-plus-utw-3001-200gr-p-879.html>



NewCar Heavy Off Road 3001 DO BARWIENIA SUPER TWARDA powłoka nawierzchniowa 850gr. + utwardzacz

Cena	80,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-INT-070-902601
Kod EAN	3831709026018
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR HEAVY OFF ROAD DO BARWIENIA 850gr + utw.3001 SUPER TWARDA POWŁOKA NAWIERZCHNIOWA

NewCar Heavy Off Road to wysokiej jakości powłoka ochronna, która znajduje zastosowanie przede wszystkim w dziedzinie samochodów, ale może być również stosowana w innych obszarach. Oto kilka kluczowych właściwości i zalet tego produktu:

Wytrzymałość: Heavy Off Road cechuje się bardzo wysoką wytrzymałością na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, na której jest stosowany.

Trwałość: Ta powłoka jest bardzo trwała i może wytrzymać ekstremalne warunki atmosferyczne, w tym działanie promieniowania UV, wilgotności, korozji i chemikaliów. Chroni powierzchnię przed blaknięciem, utlenianiem i innymi uszkodzeniami.

Elastyczność: Heavy Off Road jest elastycznym produktem, który może dostosować się do ruchów powierzchni, na której jest aplikowany. To sprawia, że jest odporny na pękanie i łuszczenie się, nawet w przypadku narażenia na duże naprężenia.

Wodoodporność: Powłoka Heavy Off Road tworzy szczelną barierę, która chroni powierzchnię przed wodą i wilgocią. Dzięki temu może być stosowana na różnych elementach samochodu, takich jak podwozie, nadkola czy zawiasy, aby zapewnić ochronę przed rdzą i korozją.

Estetyka: Heavy Off Road jest dostępny w różnych kolorach i daje możliwość uzyskania matowego lub błyszczącego wykończenia. Można go również malować, co umożliwia personalizację wyglądu powierzchni.

Łatwa aplikacja: Heavy Off Road jest stosunkowo łatwy do aplikacji. Może być nakładany pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym. Po nałożeniu produkt szybko schnie, co ułatwia proces aplikacji.

Uniwersalność zastosowania: Heavy Off Road może być stosowany na różnych powierzchniach, takich jak metal, drewno, tworzywa sztuczne i beton. Dlatego znalazł zastosowanie nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale również w innych dziedzinach, takich jak budownictwo, rzemiosło i przemysł.

Te właściwości i zalety sprawiają, że Heavy Off Road jest popularnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i dla entuzjastów samochodów, którzy szukają trwałej i skutecznej powłoki ochronnej.

Zastosowanie: Do stosowania na maszyny rolnicze, konstrukcje stalowe, sam. dostawcze, przyczepy, sam. off-Road, lawety, felgi, maszyny budowlane, podłogi przemysłowe, łodzie żaglowe, plastiki itp. Dostępne w wersji standardowej czarnej lub do barwienia przez dodanie lakierów akrylowych, lub bazowych 10%, lub do gotowego opakowania pod UBS 100ml. Możliwość uzyskania powłoki w dowolnym kolorze o bardzo grubej powierzchni, dowolnej strukturze w zależności od zastosowania

pistoletu i dyszy.

Instrukcja użycia:

Stosować z utwardzaczem 3001 w proporcji 3:1 bezpośrednio na stal, podkłady, istniejące powłoki.

Stosować z utwardzaczem 5001 w proporcji 5:1 bezpośrednio na ocynk, aluminium.

Uzyskanie grubej struktury regulujemy ciśnieniem i odległością pistoletu UBS od elementu lakierowanego.

Drobną strukturę uzyskujemy pistoletem konwencjonalnym dyszą 1,7-2,5mm.

Powierzchnię oczyścić, usunąć wszelkie zanieczyszczenia z pyłu oraz rdzy, przeszlifować papierem P120-P180, odtłuścić zmywaczem, zawartość opakowania dobrze wymieszać.

- aplikacja pistoletem HVLP, pistoletem do baranka (UBS), pędzlem, wałkiem
- rozcieńczalnik nie jest wymagany
- ilość warstw 1-3
- dysza 1,7-2,5mm
- ciśnienie robocze 2-3 bar
- pyłosuche przy 20°C = 30min
- suche w dotyku przy 20°C = 90min
- między warstwy przy 20°C = 10min
- wydajność teoretyczna ok. 3m²
- twardość ostateczna 10-14dni

Zastosowanie grubszej powłoki powoduje wydłużony czas schnięcia.

Proporcja mieszania objętościowo:

- **utwardzacz 3001 3:1**
- utwardzacz 5001 5:1

Opakowanie: 850gr. pod UBS (pistolet do baranka)

Kolor: mleczny do barwienia

Przechowywanie: Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy 20°C wynosi 24 miesięcy.

Opakowanie: 850gr.