

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-heavy-off-road-super-twarda-powloka-nawierzchniowa-850gr-do-barwienia-plus-utw-5001-156gr-p-880.html>



NewCar Heavy Off Road 5001 DO BARWIENIA SUPER TWARDA powłoka nawierzchniowa 850gr. + utwardzacz

Cena	113,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-INT-070-902602
Kod EAN	3831709026025
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR HEAVY OFF ROAD DO BARWIENIA 850gr SUPER TWARDA POWŁOKA NAWIERZCHNIOWA

NewCar Heavy Off Road to wysokiej jakości powłoka ochronna, która znajduje zastosowanie przede wszystkim w dziedzinie samochodów, ale może być również stosowana w innych obszarach. Oto kilka kluczowych właściwości i zalet tego produktu:

Wytrzymałość: Heavy Off Road cechuje się bardzo wysoką wytrzymałością na ścieranie, zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu zapewnia doskonałą ochronę powierzchni, na której jest stosowany.

Trwałość: Ta powłoka jest bardzo trwała i może wytrzymać ekstremalne warunki atmosferyczne, w tym działanie promieniowania UV, wilgotności, korozji i chemikaliów. Chroni powierzchnię przed blaknięciem, utlenianiem i innymi uszkodzeniami.

Elastyczność: Heavy Off Road jest elastycznym produktem, który może dostosować się do ruchów powierzchni, na której jest aplikowany. To sprawia, że jest odporny na pękanie i łuszczenie się, nawet w przypadku narażenia na duże naprężenia.

Wodoodporność: Powłoka Heavy Off Road tworzy szczelną barierę, która chroni powierzchnię przed wodą i wilgocią. Dzięki temu może być stosowana na różnych elementach samochodu, takich jak podwozie, nadkola czy zawiasy, aby zapewnić ochronę przed rdzą i korozją.

Estetyka: Heavy Off Road jest dostępny w różnych kolorach i daje możliwość uzyskania matowego lub błyszczącego wykończenia. Można go również malować, co umożliwia personalizację wyglądu powierzchni.

Łatwa aplikacja: Heavy Off Road jest stosunkowo łatwy do aplikacji. Może być nakładany pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym. Po nałożeniu produkt szybko schnie, co ułatwia proces aplikacji.

Uniwersalność zastosowania: Heavy Off Road może być stosowany na różnych powierzchniach, takich jak metal, drewno, tworzywa sztuczne i beton. Dlatego znalazł zastosowanie nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale również w innych dziedzinach, takich jak budownictwo, rzemiosło i przemysł.

Te właściwości i zalety sprawiają, że Heavy Off Road jest popularnym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i dla entuzjastów samochodów, którzy szukają trwałej i skutecznej powłoki ochronnej.

Zastosowanie: Do stosowania na maszyny rolnicze, konstrukcje stalowe, sam. dostawcze, przyczepy, sam. off-Road, lawety, felgi, maszyny budowlane, podłogi przemysłowe, łodzie żaglowe, plastiki itp. Dostępne w wersji standardowej czarnej lub do barwienia przez dodanie lakierów akrylowych, lub bazowych 10%, lub do gotowego opakowania pod UBS 100ml. Możliwość uzyskania powłoki w dowolnym kolorze o bardzo grubej powierzchni, dowolnej strukturze w zależności od zastosowania

pistoletu i dyszy.

Instrukcja użycia:

Stosować z utwardzaczem 3001 w proporcji 3:1 bezpośrednio na stal, podkłady, istniejące powłoki.

Stosować z utwardzaczem 5001 w proporcji 5:1 bezpośrednio na ocynk, aluminium.

Uzyskanie grubej struktury regulujemy ciśnieniem i odległością pistoletu UBS od elementu lakierowanego.

Drobną strukturę uzyskujemy pistoletem konwencjonalnym dyszą 1,7-2,5mm.

Powierzchnię oczyścić, usunąć wszelkie zanieczyszczenia z pyłu oraz rdzy, przeszlifować papierem P120-P180, odtłuścić zmywaczem, zawartość opakowania dobrze wymieszać.

- aplikacja pistoletem HVLP, pistoletem do baranka (UBS), pędzlem, wałkiem
- rozcieńczalnik nie jest wymagany
- ilość warstw 1-3
- dysza 1,7-2,5mm
- ciśnienie robocze 2-3 bar
- pyłosuche przy 20°C = 30min
- suche w dotyku przy 20°C = 90min
- między warstwy przy 20°C = 10min
- wydajność teoretyczna ok. 3m²
- twardość ostateczna 10-14dni

Zastosowanie grubszej powłoki powoduje wydłużony czas schnięcia.

Proporcja mieszania objętościowo:

- utwardzacz 3001 3:1
- **utwardzacz 5001 5:1**

Opakowanie: 850gr. pod UBS (pistolet do baranka)

Kolor: mleczny do barwienia

Przechowywanie: Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy 20°C wynosi 24 miesięcy.

Opakowanie: 850gr.