

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-akrylowy-poliuretanowy-volvo-trucks-04757-light-red-1l-polysk-p-5054.html>



NewCar Lakier akrylowy poliuretanowy Volvo Trucks 04757 LIGHT RED POŁYSK

Cena	104,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-INT-ACR31-99223
Kod EAN	5900206092234
Producent	NEWCAR
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

NEWCAR GOTOWY KOLOR - SAMOCHODY DOSTAWCZE, CIĘŻAROWE AKRYLOWO-POLIURETANOWY

Lakier akrylowy dwukomponentowy 2K najwyższej jakości. Służy do tworzenia powłok nawierzchniowych na różnych rodzajach powłok. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i bardzo dobrej sile krycia.

Instrukcja użycia:

100 części lakieru akrylowego
30 części utwardzacza poliuretanowego NC
10-15 części rozcieńczalnika poliuretanowego NC

Temperatura otoczenia od 10°C do 30°C
Ilość warstw 2 o grubości 50 µm
Dysza 1,3 - 1,4 mm ciśnienie robocze 2-3 bar
Parowanie-mini 10 minut przy 20°C
Druga warstwa po uzyskaniu pyłosuchości

Pyłosuchość 15 - 20min przy 20°C
Suchość dotykowa 100 - 120min przy 20°C
Suchość użytkowa 12 godz.

Rodzaj powłoki: wysoki połysk

Lepkość fabryczna: 70-90 sek, zależnie od koloru (DIN 53211 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: W jednej warstwie można uzyskać 50µm suchej warstwy, bez powstania zacieków.
Nanosić 2 warstwy o grubości 25-30µm
Wydajność teoretyczna: ok. 8m²
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
Opakowanie: 1L

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! **KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY.** NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ.
?

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L