

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 02:25

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-akrylowy-specjalny-alfa-romeo-216-verde-pino-1l-p-6751.html>



NewCar Lakier akrylowy specjalny Alfa Romeo 216 VERDE PINO

Cena	147,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-INT010031
Kod EAN	5900200107309
Producent	NEWCAR
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

NEWCAR GOTOWY KOLOR AKRYLOWY ALFA ROMEO 216 VERDE PINO

Lakier akrylowy dwukomponentowy z najwyższej jakości. Służy do tworzenia powłok powierzchniowych na różnych rodzajach powłok. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i bardzo dobrej sile krycia.

Instrukcja użycia:

- 100 części lakieru akrylowego
- 50 części utwardzacz NC UNI
- 20-25 części rozcieńczalnika akrylowego NC 02
- temp. otoczenia od 10°C do 30°C
- ilość warstw 2 o grubości 25-30µm
- dysza 1,3 ? 1,6 mm ciśnienie robocze 2-2,5 bar
- 5 ? 10 minut przy 20°C
- druga warstwa po uzyskaniu pyłosuchości
- Pyłosuchość 15-20min przy 20°C
- Suchość dotykowa 60-65min przy 20°C
- Suchość użytkowa 12 godz.

Rodzaj powłoki: wysoki połysk

Lepkość fabryczna: 90-140 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)

Zalecana grubość powłoki: W jednej warstwie można uzyskać 50µm suchej warstwy, bez powstania zacieków.

Nanosić 2 warstwy o grubości 25-30µm

Wydajność: teoretyczna przy 2 warstwach (łącznie 50-60µm) ok. 8m²

Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji, dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L