

Dane aktualne na dzień: 07-05-2024 20:23

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-akrylowy-specjalny-audi-ly1n-santosbeige-1l-p-936.html>



NewCar Lakier akrylowy specjalny Audi LY1N SANTOSBEIGE

Cena	121,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-INT-ACR-50004
Kod EAN	5900202500047
Producent	NEWCAR
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

NEWCAR GOTOWY KOLOR AKRYLOWY AUDI LY1N SANTOSBEIGE

Lakier akrylowy dwukomponentowy 2K najwyższej jakości. Służy do tworzenia powłok powierzchniowych na różnych rodzajach powierzchni. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i bardzo dobrej sile krycia.

Instrukcja użycia:

- 100 części lakieru akrylowego
- 50 części utwardzacz NC UNI
- 20-25 części rozcieńczalnika akrylowego NC 02
- temp. otoczenia od 10°C do 30°C
- ilość warstw 2 o grubości 25-30µm
- dysza 1,3 ? 1,6 mm ciśnienie robocze 2-2,5 bar
- 5 ? 10 minut przy 20°C
- druga warstwa po uzyskaniu pyłosuchości
- Pyłosuchość 15-20min przy 20°C
- Suchość dotykowa 60-65min przy 20°C
- Suchość użytkowa 12 godz.

Rodzaj powłoki: wysoki połysk

Lepkość fabryczna: 90-140 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)

Zalecana grubość powłoki: W jednej warstwie można uzyskać 50µm suchej warstwy, bez powstania zacieków.

Nanosić 2 warstwy o grubości 25-30µm

Wydajność: teoretyczna przy 2 warstwach (łącznie 50-60µm) ok. 8m²

Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZRÓB NATRYSK PRÓBNI! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L

