

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-bazowy-fluorescencyjny-ral-6038-komplet-p-3553.html>



NewCar Lakier bazowy FLUORESCENCYJNY RAL 6038 - KOMPLET

Cena	289,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-INT-FLU-135-zest
Kod EAN	5900201060382
Producent	NEWCAR
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

NEWCAR LAKIER BAZOWY FLUORESCENCYJNY RAL 6038 / PODKŁAD / ROZCIEŃCZALNIK

Właściwości: Lakier bazowy dwuwarstwowy o zwiększonej odporności na promieniowanie UV o dużej zawartości pigmentów fluorescencyjnych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczony do pokrywania różnego rodzaju powłok nawierzchniowych takich jak znaki ostrzegawcze, napisy reklamowe, reklamy itp.

Instrukcja użycia:

I krok: KOLOR FLUORESCENCYJNY (4 warstwy)

100 części lakieru fluorescencyjnego + 50-60 części rozcieńczalnika NC FLUOR

II krok: LAKIER BEZBARWNY (4 warstwy)

Podkład: NewCar Podkład akrylowy 2016 5:1 0,75L biały Green Line

Temp. otoczenia: od 15°C do 25°C

Ilość warstw: 4 warstwy

Dysza: 1,3 ciśnienie robocze 2-3 bar

Parowanie: 10-15 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Rodzaj powłoki: mat

Lepkość fabryczna: 20-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)

Zalecana grubość powłoki: 60µm suchej warstwy przy 4 warstwach.

Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.

Wydajność: teoretyczna ok. 8-10m²

Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Zestaw składa się z:

- Lakier bazowy fluorescencyjny 1L
- Podkład akrylowy 2016 biały z utwardzaczem 1 kpl.
- Rozcieńczalnik FLUOR 0.5L
- Rozcieńczalnik do podkładu 100 ml

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ