

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-bazowy-specjalny-bmw-146-alpinweiss-1l-p-1618.html>



NewCar Lakier bazowy specjalny BMW 146 ALPINWEISS

Cena	143,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-INT70017
Kod EAN	5900200700173
Producent	NEWCAR
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

NEWCAR GOTOWY KOLOR BAZOWY BMW 146 ALPINWEISS

Właściwości: Lakier bazowy dwuwarstwowy najwyższej jakości do lakierowania powierzchni. Charakteryzują się szybkim czasem schnięcia i dużą siłą krycia. Stosowany do pokrywania różnego rodzaju powłok powierzchniowych.

Instrukcja użycia:

100 części lakieru bazowego

60-80 części rozcieńczalnika NC 01

Temp. otoczenia: od 15°C do 25°C

Ilość warstw: 2-4 warstwy (zależnie od koloru)

Dysza: 1,3 ? 1,6 mm ciśnienie robocze 2-2,5 bar

Parowanie: 5 ? 10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

Pyłosuchość: 10-15min przy 20°C. Suchość dotykowa 20-30min przy 20°C

Rodzaj powłoki: mat

Lepkość fabryczna: 90-120 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)

Zalecana grubość powłoki: W jednej warstwie 15-20µm suchej warstwy, zależnie od koloru nanosić 2-4 warstwy.

Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.

Wydajność: teoretyczna przy 2 warstwach ok. 8m²

Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

Opakowanie: 1L

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L