

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-bazowy-specjalny-ford-squirrel-grey-1l-nc-p-5553.html>

## NewCar Lakier bazowy specjalny Ford SQUIRREL GREY

Cena	<b>171,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>020-INT92037</b>
Producent	<b>NEWCAR</b>
Ważne	<b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b>

### Opis produktu

#### NEWCAR GOTOWY KOLOR BAZOWY FORD SQUIRREL GREY

Lakiery bazowe dwuwarstwowe najwyższej jakości do lakierowania powierzchniowego. Charakteryzują się szybkim czasem schnięcia i dużą siłą krycia. Stosowany do pokrywania różnego rodzaju powłok powierzchniowych.

**Instrukcja użycia:**

100 części lakieru bazowego

60-80 części rozcieńczalnika NC 01

**Temp. otoczenia:** od 15°C do 25°C**Ilość warstw:** 2-4 warstwy (zależnie od koloru)**Dysza:** 1,3 ? 1,6 mm ciśnienie robocze 2-2,5 bar**Parowanie:** 5 ? 10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu**Pyłosuchość:** 10-15min przy 20°C. Suchość dotykowa 20-30min przy 20°C**Rodzaj powłoki:** mat**Lepkość fabryczna:** 90-120 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)**Zalecana grubość powłoki:** W jednej warstwie 15-20?m suchej warstwy, zależnie od koloru nanosić 2-4 warstwy.

Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.

**Wydajność:** teoretyczna przy 2 warstwach ok. 8m<sup>2</sup>**Trwałość:** 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu**Opakowanie:** 1L**Przechowywanie:** Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

**UWAGA:** ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L