Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 13:26

Link do produktu: https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-bazowy-specjalny-gleboki-czarny-905-1l-p-2672.html




# NewCar Lakier bazowy specjalny GŁĘBOKI CZARNY 905 (czarna baza)

| | |
|---|---|
| Cena | **74,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **020-010-070-90905** |
| Kod EAN | **4040201909050** |
| Producent | **NEWCAR** |
| Ważne | **Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.** |

## Opis produktu

**NEWCAR GOTOWY KOLOR BAZOWY GŁĘBOKI CZARNY 905**

Lakier bazowy najwyższej jakości do lakierowania nawierzchniowego. Stosowany na różnych podłożach jako warstwa pod lakier bezbarwny. Jako ochronną warstwę zalecamy stosowanie lakieru bezbarwnego NewCar Glass Coating.

**Instrukcja użycia:**
50-60 części rozcieńczalnika NC 01
**Temp. otoczenia:** od 15°C do 25°C
**Ilość warstw:** 2-3 warstwy (zależnie od koloru)
**Dysza:** 1,3 ciśnienie robocze 2-3 bar
**Parowanie:** 10 ? 15 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu
**Pyłosuchość:** 15 min przy 20°C. Suchość dotykowa 20 min przy 20°C
**Rodzaj powłoki:** mat
**Lepkość fabryczna:** 20-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4 mm przy 20°C)
**Zalecana grubość powłoki:** W jednej warstwie 15-22?m suchej warstwy, zależnie od koloru nanosić 2-3 warstwy. Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.
**Wydajność:** teoretyczna przy 2 warstwach ok. 9-10$m^2$ /lit.
**Trwałość:** 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
**Opakowanie:** 1L
**Przechowywanie:** Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.
Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

**UWAGA:** ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA**: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L