Dane aktualne na dzień: 06-10-2026 17:59

Link do produktu: https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-bazowy-specjalny-mini-851-chili-solar-red-1l-p-6721.html

NewCar Lakier bazowy Mini 851 CHILI (SOLAR) RED

Cena	**220 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**020-INT999610**
Kod EAN	**5907038135641**
Producent	**NEWCAR**
Ważne	**Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.**

Opis produktu

NEWCAR GOTOWY KOLOR BAZOWY MINI

Lakier bazowy najwyższej jakości do lakierowania nawierzchniowego. Stosowany na różnych podłożach jako warstwa pod lakier bezbarwny. Jako ochronną warstwę zalecamy stosowanie lakieru bezbarwnego NewCar Glass Coating.

Instrukcja użycia:
50-60 części rozcieńczalnika NC01
Temp. otoczenia: od 15°C do 25°C
Ilość warstw: 2-3 warstwy (zależnie od koloru)
Dysza: 1,3 ciśnienie robocze 2-3 bar
Parowanie: 10 - 15 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu
Pyłosuchość: 15 min przy 20°C. Suchość dotykowa 20 min przy 20°C
Rodzaj powłoki: mat
Lepkość fabryczna: 20-22 sek, zależnie od koloru (DIN 4 mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: W jednej warstwie 15-22µm suchej warstwy, zależnie od koloru nanosić 2-3 warstwy. Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.
Wydajność: teoretyczna przy 2 warstwach ok. 9-10m^2 /lit.
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.
Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji, dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

UWAGA: ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 5L , 3L , 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L