Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 06:26

Link do produktu: https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-bazowy-specjalny-vw-j2-lh7j-pure-grey-1l-p-4186.html

NewCar Lakier bazowy specjalny VW J2 / LH7J Pure Grey

Cena	**175,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**020-INT10496**
Kod EAN	**5900200104964**
Producent	**NEWCAR**
Ważne	**Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.**

Opis produktu

NEWCAR GOTOWY KOLOR BAZOWY VW J2 / LH7J PURE GREY

Właściwości: Lakiery bazowe dwuwarstwowe najwyższej jakości do lakierowania nawierzchniowego. Charakteryzują się szybkim czasem schnięcia i dużą siłą krycia. Stosowany do pokrywania różnego rodzaju powłok nawierzchniowych.
Instrukcja użycia:
100 części lakieru bazowego
60-80 części rozcieńczalnika NC 01
Temp. otoczenia: od 15°C do 25°C
Ilość warstw: 2-4 warstwy (zależnie od koloru)
Dysza: 1,3 ? 1,6 mm ciśnienie robocze 2-2,5 bar
Parowanie: 5 ? 10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu
Pyłosuchość: 10-15min przy 20°C. Suchość dotykowa 20-30min przy 20°C
Rodzaj powłoki: mat
Lepkość fabryczna: 90-120 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
Zalecana grubość powłoki: W jednej warstwie 15-20?m suchej warstwy, zależnie od koloru nanosić 2-4 warstwy.
Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.
Wydajność: teoretyczna przy 2 warstwach ok. 8m^2
Trwałość: 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
Opakowanie: 1L
Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.
Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.
UWAGA: ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

Produkt posiada dodatkowe opcje:

OPCJA: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L