

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-bazowy-specjalny-vw-lh5x-night-blue-1l-p-3692.html>



## NewCar Lakier bazowy specjalny VW LH5X Night Blue

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>160,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>020-INT10324</b>                                     |
| Kod EAN          | <b>5900200103240</b>                                    |
| Producent        | <b>NEWCAR</b>                                           |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

### Opis produktu

#### NEWCAR GOTOWY KOLOR BAZOWY VW LH5X NIGHT BLUE

**Właściwości:** Lakiery bazowe dwuwarstwowe najwyższej jakości do lakierowania powierzchniowego. Charakteryzują się szybkim czasem schnięcia i dużą siłą krycia. Stosowany do pokrywania różnego rodzaju powłok powierzchniowych.

**Instrukcja użycia:**

100 części lakieru bazowego

60-80 części rozcieńczalnika NC 01

**Temp. otoczenia:** od 15°C do 25°C

**Ilość warstw:** 2-4 warstwy (zależnie od koloru)

**Dysza:** 1,3 ? 1,6 mm ciśnienie robocze 2-2,5 bar

**Parowanie:** 5 ? 10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu

**Pyłosuchość:** 10-15min przy 20°C. Suchość dotykowa 20-30min przy 20°C

**Rodzaj powłoki:** mat

**Lepkość fabryczna:** 90-120 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)

**Zalecana grubość powłoki:** W jednej warstwie 15-20µm suchej warstwy, zależnie od koloru nanosić 2-4 warstwy.

Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.

**Wydajność:** teoretyczna przy 2 warstwach ok. 8m<sup>2</sup>

**Trwałość:** 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu

**Opakowanie:** 1L

**Przechowywanie:** Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.

Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.

**UWAGA:** ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA:** 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L