Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:05

Link do produktu: https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-bazowy-specjalny-vw-lz1w-siambeige-xyralic-1l-p-2869.html




# NewCar Lakier bazowy specjalny VW LZ1W Siambeige Xyralic

| | |
|---|---|
| Cena | **224,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **020-INT10287** |
| Kod EAN | **5900200102878** |
| Producent | **NEWCAR** |
| Ważne | **Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.** |

## Opis produktu

**NEWCAR GOTOWY KOLOR BAZOWY VW LZ1W SIAMBEIGE Xyralic**

**Właściwości:** Lakiery bazowe dwuwarstwowe najwyższej jakości do lakierowania nawierzchniowego. Charakteryzują się szybkim czasem schnięcia i dużą siłą krycia. Stosowany do pokrywania różnego rodzaju powłok nawierzchniowych.
**Instrukcja użycia:**
100 części lakieru bazowego
60-80 części rozcieńczalnika NC 01
**Temp. otoczenia:** od 15°C do 25°C
**Ilość warstw:** 2-4 warstwy (zależnie od koloru)
**Dysza:** 1,3 ? 1,6 mm ciśnienie robocze 2-2,5 bar
**Parowanie:** 5 ? 10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami do uzyskania matu
**Pyłosuchość:** 10-15min przy 20°C. Suchość dotykowa 20-30min przy 20°C
**Rodzaj powłoki:** mat
**Lepkość fabryczna:** 90-120 sek, zależnie od koloru (DIN 4mm przy 20°C)
**Zalecana grubość powłoki:** W jednej warstwie 15-20?m suchej warstwy, zależnie od koloru nanosić 2-4 warstwy. Następną warstwę nanosić po uzyskaniu pyłosuchości warstwy poprzedniej.
**Wydajność:** teoretyczna przy 2 warstwach ok. 8$m^2$
**Trwałość:** 24 miesiące w temp. pokojowej w oryginalnym zamkniętym opakowaniu
**Opakowanie:** 1L
**Przechowywanie:** Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła.
Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.
Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń, jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.
**UWAGA:** ZRÓB NATRYSK PRÓBNY! KOLOR WYKONANY Z PODSTAWY. LAKIERY BAZOWE ZAWSZE NALEŻY POKRYĆ LAKIEREM BEZBARWNYM. NIE NALEŻY UŻYWAĆ DO LAKIEROWANIA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**OPCJA**: 1 L , 0.75 L , 0.5 L , 0.25 L