

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 21:44

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-bezbarwny-glass-coating-2-1-1l-p-1068.html>



NewCar Lakier bezbarwny Glass Coating 2:1 1L

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-020-010105
Kod EAN	4028500101054
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR LAKIER BEZBARWNY SPECJALNY 2:1 GLASS COATING

Lakier bezbarwny dwukomponentowy jest lakierem na bazie żywicy wysokiej jakości, tworzącym jednowarstwową przezroczystą powłokę odporną na zarysowania. Przeznaczony jest do lakierowania małych i dużych powierzchni. Wysoki połysk powierzchni osiąga się po dwóch pełnych warstwach. Lakier ten charakteryzuje się wysokim połyskiem, krótkim czasem schnięcia, doskonałą rozlewnością. Odporny na warunki atmosferyczne, chemiczne, mechaniczne oraz ochrona przed promieniami UV lakieru bazowego.

Zastosowanie:

Do lakierowania samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz innych przedmiotów metalowych i plastikowych.

Nie wymaga rozcieńczalnika.

Instrukcja użycia:

Pistolet:

1,2 - 1,3mm
2 - 2,5 bar
2 x = 50-60 ?m

Proporcje: utwardzacz NewCar Glass Coating 2K 2:1 normalny lub szybki rozcieńczalnik nie jest potrzebny czas schnięcia pomiędzy warstwami 5 minut przy 20°C

Grubość warstwy: około 60?m przy dwóch warstwach

Opakowanie: 1L

Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu z dala od ognia, unikać mrozów. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%

Trwałość: Lakier do 60 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze +5°C - +40°C.

Czas schnięcia:

przy 20°C = 14 h,
przy 60°C = 30 minut

IR = 8-10 minut w krótkich interwałach

EU wartość graniczna VOC dla tego rodzaju wyrobu (kategoria II B (e)) w postaci gotowej do użytku, to 840g/l. VOC gotowego do użytku wyrobu wynosi 530g/l.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.