

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 05:55

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-bezbarwny-vhs-2-1-1-5l-kpl-p-39.html>



NewCar Lakier Bezbarwny VHS 2:1 1,5L (kpl.)

Cena	77,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-020-010080
Kod EAN	4028500491100
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR LAKIER BEZBARWNY SPECJALNY VHS 2:1 + UTWARDZACZ

Właściwości: Lakier bezbarwny dwukomponentowy na bazie żywic wysokiej jakości do lakierowania końcowego.

Charakteryzuje się wysokim połyskiem przy dwóch warstwach. Odporny na warunki atmosferyczne, chemiczne, mechaniczne oraz ochrona przed promieniami UV. Bardzo niska tendencja do zaciekania. Dwie pełne warstwy lakieru wystarczą aby utworzyć powierzchnię bardzo dobrą pod względem jakości jak i odporności na działania UV.

Zastosowanie: Do lakierowania samochodów osobowych, ciężarowych autobusów oraz innych przedmiotów metalowych i plastikowych.

Instrukcja użycia:

Pistolet: 1,3 ? 1,4mm, 2 ? 4 barów, 2 x = 60 -70 ?m

Proporcje:

Utwardzacz: NewCar VHS 2K 2:1

Rozcieńczalnik: NC 02, 5-30% wg potrzeb

Czas schnięcia pomiędzy warstwami: 3-4 minuty przy 20°C

Grubość warstwy: około 60-70µm przy dwóch warstwach

Opakowanie: 1L

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 1 rok.

Czas schnięcia:

przy 20°C = 12 h,

przy 60°C = 30 minut

IR = 8-12 minut w krótkich interwałach

EU wartość graniczna VOC dla tego rodzaju wyrobu (kategoria II B (e)) w postaci gotowej do użytku, to 840g/l. VOC gotowego do użytku wyrobu wynosi 530g/l. Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.