

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-poliuretanowy-2k-bms-1989-polysk-amman-yanmar-gelb-1l-p-4368.html>



NewCar Lakier poliuretanowy 2K BMS 1989 połysk Amman Yanmar Gelb 1L

Cena	121,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-INT-AGR-00001
Kod EAN	5900205000018
Producent	NEWCAR
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

NEWCAR POLIURETANOWO AKRYLOWY LAKIER 2K

Właściwości: Farba nawierzchniowa poliuretanowa o wysokim połysku 2K. Wysoka ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, chemicznymi oraz promieniowaniem UV.

Zastosowanie: Farba nawierzchniowa dwuskładnikowa do stosowania w systemach 2K. Przeznaczona do renowacji maszyn urządzeń przedmiotów ze stali i drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża: Podłoże dokładnie oczyścić z rdzy i łuszczących powłok a następnie zagruntować. Istniejące powłoki należy zmatować i odpylić. Malowane powierzchnie powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, tłuszczu i kurzu. Powłoki spękałe i złuszczone należy przed malowaniem usunąć.

Aplikacja: Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pistoletem, pędzlem (bez rozcieńczalnika), airless. Nakładać na stal zagruntowaną podkładem 2K lub na istniejące powłoki zmatowane. Drugą warstwę należy położyć po 10min. w 20°C

Instrukcja użycia:

- 100 części lakieru poliuretanowego
- 30 części utwardzacz NC std. lub fast
- 10-15 części rozcieńczalnika NC poliuretanowego
- temp. otoczenia od 10°C do 30°C
- ilość warstw 2 o grubości 50µm
- dysza 1,3 ciśnienie robocze 2-3 bar
- między warstwami 10 minut przy 20°C
- Pyłosuchość 20min przy 20°C
- Suchość dotykowa 120min przy 20°C

Dane techniczne:

Kolor: wg Agricultural & Construction Machinery

Rodzaj powłoki pod kątem 60 stopni: połysk

Wydajność teoretyczna: 8m²/L

Schnięcie na powietrzu w 20°C: 2 godz. (na dotyk)

UWAGI: Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przed użyciem składniki dokładnie wymieszać. Informacje toksykologiczne patrz: KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ.

JAKOŚĆ GWARANTOWANA TYLKO PRZY UŻYCIU ORYGINALNYCH DODATKÓW. W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO INSTRUKCJI TECHNICZNEJ PRODUKTU, REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE.

ZRÓB NATRYSK PRÓBNY W CELU WERYFIKACJI KOLORU.

