

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 08:08

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-poliuretanowy-2k-fluorescencyjny-ral-3026-1lpomarańczowo-czerwony-p-6352.html>



NewCar Lakier poliuretanowy 2K FLUORESCENCYJNY RAL 3026 POMARAŃCZOWO-CZERWONY 1L

Cena	234,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-INT-FLU-PUR107
Kod EAN	5900201071159
Producent	NEWCAR
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

NEWCAR POLIURETANOWO AKRYLOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY ? WYSOKI POŁYSK ? HIGH GLOSS

Farba nawierzchniowa poliuretanowa o wysokim połysku 2K. Wysoka ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, chemicznymi oraz promieniowaniem UV. Farba nawierzchniowa dwuskładnikowa do stosowania w systemach 2K. Przeznaczona do renowacji maszyn urządzeń przedmiotów ze stali i drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Przygotowanie podłoża:

Podłoże dokładnie oczyścić z rdzy i tłuszczających powłok, a następnie zagruntować. Istniejące powłoki należy zmatować i odpylić. Malowane powierzchnie powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, tłuszczu i kurzu. Powłoki spękanne i złuszczone należy przed malowaniem usunąć.

Aplikacja:

Przed użyciem wyrobu dokładnie wymieszać. Nakładać pistoletem, pędzlem (bez rozcieńczalnika), airless. Nakładać na stal zagruntowaną podkładem 2K lub na istniejące powłoki zmatowane. Drugą warstwę należy położyć po 10 min. w 20°C

Dane techniczne:

Kolor: wg koloru RAL CLASSIC K7
Proporcje: 3:1 + 10-15% (utw. PUR standard, lub szybki)
Ciśnienie: 2-3bary dysza 1,3mm 2x50?
Czas odparowania między warstwami: 10min./20°C.
Połysk (60°): wysoki połysk
Wydajność teoretyczna: 8m²/L
Schnięcie na powietrzu w 20°C: 2 godz. (na dotyk)

UWAGI: Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przed użyciem składniki dokładnie wymieszać. Informacje toksykologiczne patrz: KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ.