

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-poliuretanowy-mercedes-1212-polysk-3-1-ginstergelb-1l-p-3926.html>

NewCar Lakier poliuretanowy Mercedes 1212 Ginstergelb połysk 3:1

Cena	112,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-INT-073-00001
Producent	NEWCAR
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

NEWCAR POLIURETANOWO-AKRYŁOWY LAKIER MERCEDES 1212 GINSTERGELB POŁYSK 3:1

Farba nawierzchniowa poliuretanowa o wysokim połysku 2K. Wysoka ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, chemicznymi oraz promieniowaniem UV.

Zastosowanie:

Farba nawierzchniowa dwuskładnikowa do stosowania w systemach 2K. Przeznaczona do renowacji maszyn urządzeń przedmiotów ze stali i drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Przygotowanie podłoża:

Podłoże dokładnie oczyścić z rdzy i tłuszczących powłok a następnie zagruntować. Istniejące powłoki należy zmatować i odpylić. Malowane powierzchnie powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, tłuszczu i kurzu. Powłoki spękałe i złuszczone należy przed malowaniem usunąć.

Aplikacja:

Przed użyciem wyrobu dokładnie wymieszać. Nakładać pistoletem (Airless), pędzlem (bez rozcieńczalnika).

Nakładać na stal zagruntowaną podkładem 2K lub na istniejące powłoki zmatowane. Drugą warstwę należy położyć po 10 min. w 20°C

Dane techniczne:

Kolor: wg koloru RAL CLASSIC K7

Proporcje: 3:1 + 10-15%

- 100 jednostek lakieru

- 35 jednostek utwardzacza

- maksymalnie 15 jednostek rozcieńczalnika

Ciśnienie: 2-3 bar dysza 1,3mm 2x50°

Czas odparowywania między warstwami: 10min./20°C

Połysk (60°): wysoki połysk

Wydajność teoretyczna: 8m²/L

Schnięcie na powietrzu w 20°C: 2 godz. (na dotyk)

UWAGI:

Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przed użyciem składniki dokładnie wymieszać.

Informacje toksykologiczne patrz: KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ.