

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 23:18

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-poliuretanowy-ral-1015-polysk-3-1-kpl-1l-utw-roz-p-1309.html>



NewCar Lakier poliuretanowy RAL 1015 połysk 3:1 kpl. (1L+utw.+roz.)

Cena	116,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-500-071-1015
Producent	NEWCAR
Ważne	Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.

Opis produktu

NEWCAR POLIURETANOWO AKRYLOWY LAKIER RAL 1015 HELLELFENBEIN-BEŻOWY (1L+0,35L+0,1L)

Właściwości: Farba nawierzchniowa poliuretanowa o wysokim połysku 2K. Wysoka ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, chemicznymi oraz promieniowaniem UV.

Zastosowanie: Farba nawierzchniowa dwuskładnikowa do stosowania w systemach 2K. Przeznaczona do renowacji maszyn urządzeń przedmiotów ze stali i drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża: Podłoże dokładnie oczyścić z rdzy i łuszczących powłok a następnie zagruntować. Istniejące powłoki należy zmatować i odpylić. Malowane powierzchnie powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, tłuszczu i kurzu. Powłoki spękałe i złuszczone należy przed malowaniem usunąć.

Aplikacja: Przed użyciem wyrobu dokładnie wymieszać. Nakładać pistoletem, pędzlem (bez rozcieńczalnika), airless. Nakładać na stal zagruntowaną podkładem 2K lub na istniejące powłoki zmatowane. Drugą warstwę należy położyć po 10min. w 20°C

Dane techniczne:

Kolor: wg koloru RAL CLASSIC K7

Połysk(60°): połysk

Wydajność teoretyczna: 8m²/L

Schnięcie na powietrzu w 20°C: 2 godz. (na dotyk)

UWAGI: Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przed użyciem składniki dokładnie wymieszać. Informacje toksykologiczne patrz: KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ.