

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 06:34

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-poliuretanowy-ral-4008-signalviolett-polysk-3-1-kpl-1l-utw-roz-p-3580.html>



## NewCar Lakier poliuretanowy RAL 4008 Signalviolett połysk 3:1 kpl. (1L+utw.+roz.)

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Cena             | <b>130,00 zł</b>                                        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>                                       |
| Numer katalogowy | <b>020-500-071-4008</b>                                 |
| Producent        | <b>NEWCAR</b>                                           |
| Ważne            | <b>Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.</b> |

### Opis produktu

#### NEWCAR POLIURETANOWO AKRYŁOWY LAKIER RAL (1L+0,35L+0,15L)

**Właściwości:** Farba nawierzchniowa poliuretanowa o wysokim połysku 2K. Wysoka ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, chemicznymi oraz promieniowaniem UV.

**Zastosowanie:** Farba nawierzchniowa dwuskładnikowa do stosowania w systemach 2K. Przeznaczona do renowacji maszyn urządzeń przedmiotów ze stali i drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

**Przygotowanie podłoża:** Podłoże dokładnie oczyścić z rdzy i łuszczących powłok a następnie zagruntować. Istniejące powłoki należy zmatować i odpylić. Malowane powierzchnie powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, tłuszczu i kurzu. Powłoki spękałe i złuszczone należy przed malowaniem usunąć.

**Aplikacja:** Przed użyciem wyrobu dokładnie wymieszać. Nakładać pistoletem, pędzlem (bez rozcieńczalnika), airless. Nakładać na stal zagruntowaną podkładem 2K lub na istniejące powłoki zmatowane. Drugą warstwę należy położyć po 10min. w 20°C

**Dane techniczne:**

**Kolor:** wg koloru RAL CLASSIC K7

**Połysk(600):** połysk

**Wydajność teoretyczna:** 8m<sup>2</sup>/L

Schnięcie na powietrzu w 20°C: 2 godz. (na dotyk)

**UWAGI:** Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przed użyciem składniki dokładnie wymieszać. Informacje toksykologiczne patrz: KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ.