Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:45

Link do produktu: https://autolakiery24.pl/newcar-lakier-poliuretanowy-ral-6028-polysk-3-1-kpl-1l-utw-roz-p-1317.html



NewCar Lakier poliuretanowy RAL 6028 połysk 3:1 kpl. (1L+utw.+roz.)

Cena	**122,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**020-500-071-6028**
Producent	**NEWCAR**
Ważne	**Kolor wykonany z podstawy. Nie podlega zwrotowi.**

Opis produktu

NEWCAR POLIURETANOWO AKRYLOWY LAKIER RAL 6028 KIEFERNGRUN (1L+0,35L+0,1L)

Właściwości: Farba nawierzchniowa poliuretanowa o wysokim połysku 2K. Wysoka ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, chemicznymi oraz promieniowaniem UV.
Zastosowanie: Farba nawierzchniowa dwuskładnikowa do stosowania w systemach 2K. Przeznaczona do renowacji maszyn urządzeń przedmiotów ze stali i drewna wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Przygotowanie podłoża: Podłoże dokładnie oczyścić z rdzy i łuszczących powłok a następnie zagruntować. Istniejące powłoki należy zmatować i odpylić. Malowane powierzchnie powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń mechanicznych, tłuszczu i kurzu. Powłoki spękane i złuszczone należy przed malowaniem usunąć.
Aplikacja: Przed użyciem wyrobu dokładnie wymieszać. Nakładać pistoletem,pędzlem (bez rozcieńczalnika), airless. Nakładać na stal zagruntowaną podkładem 2K lub na istniejące powłoki zmatowane. Drugą warstwę należy położyć po 10min. w 20^{o}C
Dane techniczne:
Kolor: wg koloru RAL CLASSIC K7
Połysk(600): połysk
Wydajność teoretyczna: 8m^{2}/L
Schnięcie na powietrzu w 20^{o}C: 2 godz. (na dotyk)
UWAGI: Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Przed użyciem składniki dokładnie wymieszać. Informacje toksykologiczne patrz: KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHEMICZNEJ.