

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 15:21

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-neutralizator-rdzy-nc-200-0-5kg-p-22.html>



## NewCar Neutralizator rdzy NC 200 0,5kg.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena             | <b>48,00 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Aktualnie niedostępny</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>020-030-NC2000,5</b>      |
| Producent        | <b>NEWCAR</b>                |

### Opis produktu

#### NEWCAR NC200 NEUTRALIZATOR RDZY

Preparat odurzający i odutleniający do skorodowanych powierzchni metalowych, ocynkowanych, żelaznych i stopów lekkich przed malowaniem. Zastępuje mechaniczne przygotowanie powierzchni. Produkt nadaje się idealnie do usuwania ognisk korozji bez wcześniejszego czyszczenia powierzchni.

#### Przygotowanie podłoża:

- Oczyszczyć powierzchnię z luźno przylegającej rdzy
- Przed nałożeniem produktu należy dobrze wstrząsnąć butelką
- Przebrać potrzebną ilość do oddzielnego pojemnika plastikowego a po użyciu nie zlewać do oryginalnego pojemnika.
- Produkt nanosimy za pomocą dowolnego narzędzia malarskiego
- Nanieść na skorodowaną powierzchnię i odczekać od 5 do 10min a następnie zmyć wodą pod ciśnieniem
- W razie potrzeby proces można powtarzać do osiągnięciażądanego efektu.
- Przygotowaną powierzchnię należy bezzwłocznie zabezpieczyć warstwą materiału podkładowego.

**Kolor:** bezbarwny

**Wydajność:** około 12-14m<sup>2</sup>/l (w zależności od stanu powierzchni).

**Ilość warstw:** 1

**Nanoszenie:** dowolne narzędzie malarskie

**Zmywanie:** po 5 do 10min w zależności od stanu powierzchni

#### UWAGI:

Nie stosować poniżej 10°C

Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych

Nie stosować metalowych opakowań

**Trwałość:** do 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze +5oC - +40KotwicaoC.

**Przechowywanie:** W pomieszczeniach suchych, unikać mrozów.

**Opakowanie:** 0,5kg./1kg./5kg.

Elementy oznakowania: Dyrektywa 67/548/WE i Dyrektywa 1999/45/WE. Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji, dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.