

Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 01:15

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-podklad-akrylowy-2016-5-1-0-75l-szary-green-line-kpl-p-380.html>



NewCar Podkład akrylowy 2016 5:1 0,75L szary Green Line (kpl.)

Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-030-021005
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR PODKŁAD AKRYLOWY 5:1 2K 2016

Właściwości: Dwuskładnikowy podkład akrylowy wypełniający, który posiada bardzo dobrą przyczepność do wielu podłoży np.: stal, cynk, aluminium, tworzywa sztuczne (z wyjątkiem PP i PE), stare powłoki, drewno, beton, ceramika, szkło. Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne i rozlewność. Produkt można stosować jako podkład ?mokra na mokro?. W jednej warstwie można uzyskać do 100?m suchej warstwy bez powstania zacieków.

Zastosowanie: Do napraw samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, drewna, betonu, szkła oraz innych przedmiotów metalowych i plastikowych.

Instrukcja użycia:

Pistolet: 1,8 - 2,2 mm, 2 - 2,5 bar

2 x = 80-100 ?m

NewCar Podkład akrylowy 5:1 2K 2016 100%

NewCar utwardzacz do podkładu 5:1 20%

NewCar Rozcieńczalnik NC02 od 10 do 15%

10 - 15 minut przy 20°C pomiędzy warstwami po uzyskaniu pyłosuchości

Czas schnięcia:

przy 20°C = 3h

przy 60°C = 30 minut

Kolor: biały, szary, czarny, grafit*

Wydajność: około 6-7m²/l (przy grubości suchej powłoki 35-40?m).

Lepkość robocza: 30-35 s DIN 4/20°C

Części stałe wagowo: ok. 74%

Gęstość: 1,6-1,7 g/ml zależnie od koloru

Czas przydatności: około 90min. przy temp. 20°C

Odparowanie między warstwami: 10-5 minut