

Dane aktualne na dzień: 06-05-2024 10:20

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-podklad-akrylowy-9500-2k-4-1-szary-pod-800ml-utw-200ml-roz-100ml-p-4835.html>



NewCar Podkład akrylowy 9500 2K 4:1 szary (pod-800ml + utw-200ml + roz-100ml)

Cena	57,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-030-020040
Kod EAN	4040201995008
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR PODKŁAD AKRYLOWY 2K HS 4:1 9500 SZARY

Dwuskładnikowy podkład wypełniający akrylowy o bardzo dobrej rozlewności nie spływa nawet przy grubości 180 µm. Łatwy do szlifowania, bardzo dobre schnięcie. Idealnie gładka powierzchnia co pozwala skrócić czas obróbki.

Zastosowanie: Do napraw renowacyjnych lub przemysłowych. Może być stosowany bezpośrednio na gołą stal, stal ocynkowaną i aluminium. Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne.

Instrukcja użycia

1,6 ? 1,8mm

2 ? 3 bar

podkład akrylowy NewCar 9500 4:1 2K HS 100%

utwardzacz do podkładu NewCar H500 2K 4:1 25%

rozcieńczalnik do podkładu NewCar 10%

10-15 minut przy 20°C pomiędzy warstwami

Kolor: biały, szary, czarny

Czas schnięcia:

- przy 20°C = 90 minut,
- przy 60°C = 20 minut

Grubość warstwy: Około 60µm

Opakowanie: podkład 800ml.+ utwardzacz 200ml + rozcieńczalnik 100ml

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%.

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 2 lata.

EU wartość graniczna VOC dla tego rodzaju wyrobu (kategoria II B (e)) w postaci gotowej do użytku, to 540g/l. VOC gotowego do użytku wyrobu wynosi 440g/l.