

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-podklad-bezposrednio-na-rdze-02-256-1k-100ml-green-line-p-846.html>



NewCar Podkład bezpośrednio na rdzę 02-256 1K 100ml. Green Line

Cena	20,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-030-02256100
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR PODKŁAD BEZPOŚREDNIO NA RDZĘ 02-256 1K 100ml

Produkt przeznaczony jest bezpośrednio na rdzę który ma zastosowanie na powierzchniach stalowych, stalowych ocynkowanych, starych powierzchniach a także na powierzchniach bardzo mocno skorodowanych. Preparat hamuje proces korozji metalu oraz hydrofobizują jego powierzchnię. Powłoka poprawia przyczepność nakładanych systemów powłokowych i mas wypełniających. Wnika głęboko w szczeliny i tworzy powłokę gruntująco-szczepną. Nie zawiera kwasów metali ciężkich (ołowiu, cynku)

Zastosowanie: Preparat ma zastosowanie z różnymi farbami rozpuszczalnikowymi: akrylowymi, epoksydowymi, poliuretanowymi, alkidowymi, epoksy-estrowymi, chlorokoalukowymi, oraz z masami szpachlowymi. Produkt można stosować jako do ochrony czasowej powierzchni stalowych bez nakładania kolejnych powłok przez okres 12 miesięcy. Produkt ma zastosowanie w pracach renowacyjnych takich jak: ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe, karoserii samochodowych, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, pojazdach szynowych itp.

Instrukcja użycia: Przeczytaj informację o środkach ostrożności. Nie wymaga dokładnego czyszczenia, płaskowania oraz szlifowania jedynie oczyścić z luźno przylegającej rdzy i starych powłok. Nanosić pędzlem, wałkiem lub natryskiem jednokrotnie w przypadku małej korozji lub dwukrotnie w przypadku grubszej korozji. W przypadku przemalowywania nie uszkodzonych powłok należy nakładać możliwie cienką warstwę preparatu. Po nałożeniu pierwszej warstwy należy odczekać ok. 60 min. przy 20°C a następnie położyć drugą warstwę. Produkt nigdy nie wysycha i to jest jego dużą zaletą, która powoduje, że wnika i wiąże nawet dolną warstwę powłoki, która jest bardzo elastyczna i wydłuża żywotność do 10 lat.

Wydajność teoretyczna:

- powierzchnie mocno skorodowane: 10 m²/L
- powierzchnie stalowe ocynkowane: 20 m²/L
- powierzchnie gładkie, stare farby lekko skorodowane: 30m²/L
- Schnięcie na powietrzu (20°C): 60 min.

Opakowanie: 100 ml (020-030-02256100)

Gwarancja: 5 lat w zamkniętym opakowaniu