

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-podklad-epoksydowy-9000-2k-3-1-szary-pod-750ml-utw-250ml-roz-100ml-p-1073.html>



NewCar Podkład epoksydowy 9000 2K 3:1 szary (pod-750ml + utw-250ml + roz-200ml)

Cena	73,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-030-020030
Kod EAN	4020200300300
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR PODKŁAD EPOKSYDOWY 2K 3:1 9000

Dwuskładnikowy podkład gruntujący epoksydowy, do ochrony powierzchni stalowych, ocynkowanych, aluminiowych wszędzie tam gdzie wymagana jest odporność na czynniki chemiczne i mechaniczne. Podkład posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne w środowisku przemysłowym i morskim.

Zastosowanie: Do napraw renowacyjnych lub przemysłowych. Można stosować metodą ?morko na mokro? jako podkład wypełniający. Wyróżnia się szybkim schnięciem i dużą siłą krycia.

Instrukcja użycia:

Pistolet: 1,4 ? 1,8mm, 2 ? 3 bar

Podkład epoksydowy NewCar 9000 3:1 2K 100%

Utwardzacz do podkładu epoksydowego NewCar 2K 3:1 33%

Rozcieńczalnik epoksydowy NewCar 10%

Nakładanie: 5-10 minut przy 20°C pomiędzy warstwami

Kolor: szary

Czas schnięcia: przy 20°C = 50 minut, przy 60°C = 15 minut

Grubość warstwy: około 60-80 ?m

Opakowanie: podkład 750ml.+ utwardzacz 250ml + rozcieńczalnik 200ml

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 5 lat.

EU wartość graniczna VOC dla tego rodzaju wyrobu (kategoria II B (e)) w postaci gotowej do użytku, to 540g/l. VOC gotowego do użytku wyrobu wynosi 440g/l.