

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-podklad-na-rdze-nc100-0-5kg-p-12.html>



NewCar Podkład na rdzę NC100 0,5L.

Cena	54,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-030-NC1000,5
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR PODKŁAD NA RDZĘ NC100

Podkład neutralizujący bezpośrednio na rdzę ma zastosowanie w małych naprawach maszyn, sprzętu domowego, pojazdów, ogrodzeń, w przemyśle metalowym itp. Przenika przez wszystkie warstwy rdzy, tworzy warstwę ochronną zapobiegającą rozprzestrzenianiu się rdzy. Poprawia przyczepność warstw wykończeniowych.

Przygotowanie podłoża:

1. Oczyszczyć powierzchnię z luźno przylegającej rdzy
2. Oczyszczoną powierzchnię należy odtłuścić
3. Przed nałożeniem podkładu należy dobrze wstrząsnąć butelką
4. Przelać potrzebną ilość do oddzielnego pojemnika plastikowego a po użyciu nie zlewać do oryginalnego pojemnika.
5. Podkład można nakładać dowolnym narzędziem malarskim w zależności od stopnia korozji zaleca się naniesienie do 3 warstw.
6. Przed nałożeniem kolejnej warstwy należy odczekać do końca czasu reakcji (powierzchnia zmieni kolor na czarny)
7. Na tak zabezpieczoną powierzchnię po upływie min. 24h można nakładać warstwę nawierzchniową.
8. Powierzchnię można pokrywać gruntami, podkładami lakierami nawierzchniowymi.

Kolor: kość słoniowa

Połysk: satyna

Ponowne malowanie: 6 godzin (w przypadku farb nawierzchniowych 24 godzin)

Wydajność: około 8-12m²/l (w zależności od stanu powierzchni).

Ilość warstw: 1 lub 2

UWAGI:

Nie stosować poniżej 10°C.

Produkt wchodzi w reakcję z wodą z tego powodu unikać deszczu.

Dobra wentylacja przyspiesza i poprawia utwardzenie powłoki.

Trwałość: do 12 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze +50 - +40°C.

Przechowywanie: W pomieszczeniach suchych, unikać mrozów. Opakowanie: 0,5L./1L.

Elementy oznakowania: Dyrektywa 67/548/WE i Dyrektywa 1999/45/WE

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.