

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 15:38

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-srodek-do-zabezpieczenia-profilu-zamknietych-1l-bursztyn-fluidol-p-1439.html>



NewCar Środek do zabezpieczenia profili zamkniętych 1L bursztyn - fluidol

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-085-009115
Kod EAN	4028550091152
Producent	NEWCAR

Opis produktu

ŚRODEK DO ZABEZPIECZENIA PROFILI ZAMKNIĘTYCH

Jednoskładnikowy środek do zabezpieczenia i ochrony profili zamkniętych. Wyprodukowany na bazie wosku i środków zabezpieczających przed korozją. Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące i wypierające wodę oraz tworzy elastyczną powłokę chroniącą przed solą i wodą. Przeznaczony jest do naprawy, konserwacji i zabezpieczenia profili zamkniętych. Produkt nie uszkadza powłoki lakierniczej.

Zastosowanie:

stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium, stare powłoki lakiernicze, laminaty poliestrowe, podkłady, podkłady epoksydowe, tworzywa sztuczne, szpachłówki.

Teoretyczna wydajność z 1L 8m² przy suchej warstwie o grubości 50µm

Instrukcja użycia:

Środek wprowadzić za pomocą pistoletu do konserwacji z wężykiem pod ciśnieniem 3-4bar. Nadmiar środka usunąć benzyną lakową. Produkt gotowy do natrysku.

Spray: Przed użyciem wstrząsnąć kilkukrotnie, w miejscu trudno dostępnym wprowadzać za pomocą rurki. Produkt gotowy do użycia, nadmiar środka usunąć benzyną lakową

Po skończonej pracy przechylić pojemnik do góry dnem i naciskając zawór czystym dyszą aż do momentu kiedy będzie się wydobywał sam gaz. Czas schnięcia w temp. 20°C 150minut. Przy wyższych temperaturach przyspiesza czas schnięcia.

Opakowanie:

nr.art.

020-085-009114 - spray bezbarwny

020-085-0009116 - 1 litrowy bezbarwny

020-085-009113 - spray bursztynowy

020-085-009115 - 1 litrowy bursztynowy

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu z dala od ognia, unikać mrozów. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%

Trwałość:

Do 24 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze +5°C - +40°C.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu. Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.