Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:08

Link do produktu: https://autolakiery24.pl/newcar-srodek-do-zabezpieczenia-profili-zamknietych-spray-400ml-bezbarwny-fluidol-p-1438.html




# NewCar Środek do zabezpieczenia profili zamkniętych spray 400ml bezbarwny - fluidol

| | |
|---|---|
| Cena | **26,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **020-085-009114** |
| Kod EAN | **4028550091145** |
| Producent | **NEWCAR** |

## Opis produktu

**ŚRODEK DO ZABEZPIECZENIA PROFILI ZAMKNIĘTYCH**

Jednoskładnikowy środek do zabezpieczenia i ochrony profili zamkniętych. Wyprodukowany na bazie wosku i środków zabezpieczających przed korozją. Posiada bardzo dobre właściwości penetrujące i wypierające wodę oraz tworzy elastyczną powłokę chroniącą przed solą i wodą. Przeznaczony jest do naprawy, konserwacji i zabezpieczenia profili zamkniętych. Produkt nie uszkadza powłoki lakierniczej.

**Zastosowanie:**

stal,stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium,stare powłoki lakiernicze,laminaty poliestrowe, podkłady, podkłady epoksydowe, tworzywa sztuczne, szpachlówki.

Teoretyczna wydajność z 1L 8m$^2$ przy suchej warstwie o grubości 50?m

**Instrukcja użycia:**

Środek wprowadzić za pomocą pistoletu do konserwacji z wężykiem pod ciśnieniem 3-4bar. Nadmiar środka usunąć benzyną lakową. Produkt gotowy do natrysku.

**Spray:** Przed użyciem wstrząsnąć kilkukrotnie, w miejscu trudno dostępnym wprowadzać za pomocą rurki. Produkt gotowy do użycia, nadmiar środka usunąć benzyną lakową

Po skończonej pracy przechylić pojemnik do góry dnem i naciskając zawór czyścimy dyszę aż do momentu kiedy będzie się wydobywał sam gaz. Czas schnięcia w temp. 20$^o$C 150minut. Przy wyższych temperaturach przyspiesza czas schnięcia.

**Opakowanie:**

nr.art.

**020-085-009114 - spray bezbarwny**

020-085-0009116 - 1 litrowy bezbarwny

020-085-009113 - spray bursztynowy

020-085-009115 - 1 litrowy bursztynowy

**Przechowywanie:**

Przechowywać w suchym miejscu z dala od ognia, unikać mrozów. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%

**Trwałość:**

Do 24 miesięcy w fabrycznie zamkniętych pojemnikach w temperaturze +5$^o$C - +40$^o$C.

Powyższe produkty przeznaczone są do profesjonalnego malowania pojazdów, maszyn, urządzeń jedynie po zapoznaniu się z kartą charakterystyki produktu.Dane zawarte oparte są na naszej wiedzy i doświadczeniu. Z uwagi na to, że wiele czynników może mieć wpływ na proces aplikacji dlatego nie zwalnia użytkownika od wykonania własnych testów i prób.