

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 05:16

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-szpachla-glas-plus-0-5kg-p-29.html>



NewCar Szpachla Glass Plus 500g

Cena	15,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-070-020070
Kod EAN	4028500415007
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR SZPACHLA Z WŁÓKNEM SZKLANYM 500g

Szpachla z włóknem szklanym jest szpachlówką o dużej wytrzymałości mechanicznej. Dzięki zastosowaniu włókien jest szpachlówka wzmocniona i ma bardzo dobrą zdolność wypełnienia nierówności i otworów.

Podłoża: Aluminium, stal, laminaty poliestrowe, podkłady akrylowe 2K, stare powłoki. Nie stosować bezpośrednio na grunty reaktywne jednokomponentowe, akrylowe i nitrocelulozowe.

Instrukcja użycia: W celu uzyskania optymalnej przyczepności naprawione podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz wyszlifowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 2 -3g utwardzacza na 100g szpachli. Przygotowaną masę należy nałożyć na poprawioną powierzchnię w czasie 6-8 min. Nałożoną szpachlę można szlifować maszynowo lub ręcznie papierem P80-P280.

UWAGA! należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza.

Proporcje:

proporcja 2-3g utwardzacza na 100g szpachli
nałożyć w czasie 6-8 min po wymieszaniu

Czas schnięcia:

przy 20°C = 20 minut
przy 60°C = 5 minut

Opakowanie: 500g

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Informacje zawarte w karcie technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.

Przed aplikacją należy wykonać natrysk próbny w celu uprzedniego sprawdzenia i wypróbowania produktu. Powyżej zawarte informacje nie stanowią gwarancji służą jedynie do celów ogólnoinformacyjnych. Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007r