

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 13:01

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-szpachla-soft-1-8kg-p-159.html>

NewCar Szpachla Soft 1800g



Cena	32,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-070-020130
Kod EAN	4028500431809
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR SZPACHLA SOFT 1800g

Szpachlówka Soft jest szpachlówką wielofunkcyjną. Posiada w sobie cechy szpachlówek wypełniających i wykańczających. Dobra przyczepność do różnego rodzaju podłoży, wypełnienie dużych nierówności i małych ubytków, łatwe nakładanie i obróbka grubymi jak i drobnymi papierami. Po nałożeniu pozostawia bardzo gładką powierzchnię, zmniejszając ilość niezbędnego szlifowania.

Podłoża: Aluminium, stal, stal ocynkowana, laminaty poliestrowe, podkłady akrylowe 2K, stare powłoki. Nie stosować bezpośrednio na grunty reaktywne jednokomponentowe, akrylowe i nitrocelulozowe.

Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007r

Instrukcja użycia: W celu uzyskania optymalnej przyczepności naprawione podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz wyszlifowane.

Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 2 -3g utwardzacza na 100g szpachli. Przygotowaną masę należy nałożyć na poprawioną powierzchnię w czasie 6-8 min. Temperatura aplikacji 18 ? 24°C. Nałożoną szpachlę można szlifować maszynowo lub ręcznie. UWAGA należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza.

proporcja 2-3g utwardzacza na 100g szpachli nałożyć w czasie 6-8 min po wymieszaniu

Czas schnięcia:

przy 20°C = 20 minut

przy 60°C = 5 minut

P80 - P280

Dz.U.2007 r.Nr. 11, poz.72 kat. B/2 (250) **Opakowanie:** 1800g

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Informacje zawarte w karcie technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.

Przed aplikacją należy wykonać natrysk próbny w celu uprzedniego sprawdzenia i wypróbowania produktu. Powyżej zawarte informacje nie stanowią gwarancji służą jedynie do celów ogólnoinformacyjnych.