

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-szpachla-uniwersalna-0-5kg-p-27.html>



NewCar Szpachla uniwersalna 500g

Cena	17,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-070-020010
Kod EAN	4028500405008
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR SZPACHLA UNIERSALNA WYPEŁNIAJĄCA 500g

Szpachliówka samochodowa poliesterowa do naprawy karoseri samochodowych w profesjonalnych zakładach lakierniczych. Posiada dobre właściwości wypełniające, łatwa w obróbce, używać w miejscach szczególnie narażonych na wibracje. Można ją nakładać w grubych warstwach.

Podłoża: Aluminium, stal, stal ocynkowana, laminaty poliesterowe, podkłady akrylowe 2K, stare powłoki. Nie stosować bezpośrednio na grunty reaktywne jednokomponentowe, akrylowe i nitrocelulozowe.

Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007r

Instrukcja użycia:

W celu uzyskania optymalnej przyczepności naprawione podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz wyszlifowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 2 -3g utwardzacza na 100g szpachli. Przygotowaną masę należy nałożyć na poprawioną powierzchnię w czasie 6-8 min. Temperatura aplikacji 18 ? 24°C. Nałożoną szpachlę można szlifować maszynowo lub ręcznie.

UWAGA: należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza.

proporcja 2-3g utwardzacza na 100g szpachli

nałożyć w czasie 6-8 min po wymieszaniu

Czas schnięcia:

przy 20°C = 20 minut

przy 60°C = 5 minut

P80 - P280

Opakowanie: 500g

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Informacje zawarte w karcie technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.

Przed aplikacją należy wykonać natrysk próbny w celu uprzedniego sprawdzenia i wypróbowania produktu. Powyżej zawarte informacje nie stanowią gwarancji służą jedynie do celów ogólnoinformacyjnych.