Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:54

Link do produktu: https://autolakiery24.pl/newcar-szpachla-uniwersalna-1-8kg-p-13.html



NewCar Szpachla uniwersalna 1800g

Cena	**41,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**020-070-020030**
Kod EAN	**4028500401802**
Producent	**NEWCAR**

Opis produktu

NEWCAR SZPACHLA UNIWERSALNA WYPEŁNIAJĄCA 1800g

Właściwości:
Szpachlówka samochodowa poliestrowa do naprawy karoserii samochodowych w profesjonalnych zakładach lakierniczych. Posiada dobre właściwości wypełniające, łatwa w obróbce, używać w miejscach szczególnie narażonych na wibracje. Można ją nakładać w grubych warstwach.
Podłoża:
Aluminium, stal, stal ocynkowana, laminaty poliestrowe, podkłady akrylowe 2K,stare powłoki. Nie stosować bezpośrednio na grunty reaktywne jednokomponentowe, akrylowe i nitrocelulozowe.
Instrukcja użycia:
W celu uzyskania optymalnej przyczepności naprawione podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz wyszlifowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 2 -3g utwardzacza na 100g szpachli. Przygotowaną masę należy nałożyć na poprawioną powierzchnię w czasie 6-8 min. Temperatura aplikacji 18 ? 24°C. Nałożoną szpachlę można szlifować maszynowo lub ręcznie.
UWAGA! należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza.
Proporcja 2-3g utwardzacza na 100g szpachli
Nałożyć w czasie 6-8 min po wymieszaniu
Czas schnięcia:
przy 20°C = 20 minut
przy 60°C = 5 minut
P 80 - 280
Opakowanie: 1800g
Przechowywanie:
Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%
Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Informacje zawarte w karcie technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.
Przed aplikacją należy wykonać natrysk próbny w celu uprzedniego sprawdzenia i wypróbowania produktu. Powyżej zawarte informacje nie stanowią gwarancji służą jedynie do celów ogólnoinformacyjnych.
Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007r