

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-szpachla-z-pylem-aluminiowym-0-25kg-p-162.html>

NewCar Szpachla z pyłem aluminiowym 0,25kg.

Cena	8,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-070-020180
Producent	NEWCAR

Opis produktu

SZPACHLA Z PYŁEM ALUMINIOWYM

Właściwości

Szpachla wypełniająca ALU posiada bardzo dużą zawartość pyłu aluminiowego, który zwiększa jej odporność na podwyższone temperatury (ok. 90°C) Mniejszy skurcz od typowych szpachlówek i duża elastyczność pozwala na wypełnienie dużych ubytków. Można stosować na powierzchnie pionowe i narażone na drgania.

Podłoża

Aluminium, stal, stal ocynkowana, laminaty poliestrowe, podkłady akrylowe 2K, stare powłoki. Nie stosować bezpośrednio na grunty reaktywne jednokomponentowe, akrylowe i nitrocelulozowe.

Produkt należy stosować zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia

16 stycznia 2007r

Instrukcja użycia

W celu uzyskania optymalnej przyczepności naprawione podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz wyszlifowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 2 -3g utwardzacza na 100g szpachli. Przygotowaną masę należy nałożyć na poprawioną powierzchnię w czasie 6-8 min. Temperatura aplikacji 18 ? 24°C. Nałożoną szpachlę można szlifować maszynowo lub ręcznie. UWAGA należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza.

proporcja 2-3g utwardzacza na 100g szpachli

nałożyć w czasie 6-8 min po wymieszaniu

Czas schnięcia

przy 20°C = 20 minut

przy 60°C = 5 minut

P 80 - 280

Dz.U.2007 r.Nr. 11, poz.72 kat. B/2 (250)

Opakowanie: 0,25kg./1,5kg.

Przechowywanie

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej , przekraczającej 80%

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Informacje zawarte w karcie technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.