

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-szpachlowka-lekka-wypelniajaca-green-line-1l-p-282.html>

NewCar Szpachlówka lekka wypełniająca GREEN LINE 1L.

Cena	44,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-070-020310
Kod producenta	W-ZFD-039-09113
Kod EAN	4028550203104
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR SZPACHLA LEKKA WYPEŁNIAJĄCA GREEN LINE 1L.

Właściwości: Szpachlówka poliestrowa lekka z właściwościami wypełniającymi, charakteryzuje się niższą gęstością w porównaniu z innymi szpachlami. Posiada bardzo dobrą przyczepnością i elastyczność do różnego rodzaju podłoży. Niski skurcz podczas utwardzania, łatwa w aplikacji i obróbce przy dużych powierzchniach. Niska gęstość powoduje wydłużenie czasu schnięcia szpachlówki. Szpachlówkę można stosować na laminaty poliestrowe, stal, stal ocynkowaną, aluminium, stare powłoki lakierowane, podkłady akrylowe dwukomponentowe.

NIE STOSOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA PODKŁADY REAKTYWNE I JEDNOKOMPONENTOWE.

Instrukcja użycia: W celu uzyskania optymalnej przyczepności naprawione podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz wyszlifowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 3 -4g utwardzacza na 100g szpachli. Przygotowaną masę należy nałożyć na poprawioną powierzchnię w czasie 4-5 min. Temperatura aplikacji 18 ? 24°C. Nałożoną szpachlę można szlifować maszynowo lub ręcznie. UWAGA należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza.

proporcja 3-4g utwardzacza na 100g szpachli nałożyć w czasie 4-5 min po wymieszeniu

Czas schnięcia:

- przy 20°C = 35-45 minut
- szlifowanie wstępne P80 ? P120
- szlifowanie wykańczające P120 ? P240

Opakowanie: 1L

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%.

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Informacje zawarte w karcie technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.

Przed aplikacją należy wykonać natrysk próbny w celu uprzedniego sprawdzenia i wypróbowania produktu.