

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-szpachlowka-na-plastiki-green-line-200g-p-284.html>



NewCar Szpachlówka na plastiki GREEN LINE 200g.

Cena	15,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-070-020313
Kod producenta	W-PAD-091-09115
Kod EAN	4028550203135
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR SZPACHLA NA PLASTIK GREEN LINE 200g.

Właściwości: Szpachlówka poliestrowa na plastik, przeznaczona do wypełniania ubytków, rys na powierzchni z tworzywa sztucznego.

Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością i przyczepnością, do większości tworzyw sztucznych z wyjątkiem polietylenu i teflonu.

Szpachlówkę można stosować na tworzywa sztuczne (z wyjątkiem PE, PTFE), stal, stal ocynkowaną, aluminium, powłoki lakierowane, podkłady akrylowe dwukomponentowe.

Instrukcja użycia: W celu uzyskania optymalnej przyczepności naprawione podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz wyszlifowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 2 - 3g utwardzacza na 100g szpachli. Przygotowaną masę należy nałożyć na poprawioną powierzchnię w czasie 5-6 min. Temperatura aplikacji 18 - 24°C. Nałożoną szpachlę można szlifować maszynowo lub ręcznie.

UWAGA: należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza.

proporcja 2-3g utwardzacza na 100g szpachli nałożyć w czasie 5-6 min po wymieszaniu.

Czas schnięcia:

- przy 20°C = 30 - 40 minut
- szlifowanie wstępne P80 - P120
- szlifowanie wykańczające P180 - P240

Opakowanie: 200g.

Przechowywanie: Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgotności względnej, przekraczającej 80%.

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Informacje zawarte w karcie technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.

Przed aplikacją należy wykonać natrysk próbny w celu uprzedniego sprawdzenia i wypróbowania produktu.