

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-szpachlowka-z-wloknem-szklanym-glass-green-line-500g-p-267.html>



NewCar Szpachlówka z włóknem szklanym GLASS GREEN LINE 500g.

Cena	21,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-070-020270
Kod producenta	W-ZCD-098-09105
Kod EAN	4028550202701
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR SZPACHLA Z WŁÓKNEM SZKLANYM GLASS GREEN LINE

Właściwości:

Szpachlówka poliestrowa z włóknem szklanym, przeznaczona do wypełniania nierówności jak i małych ubytków spowodowanych przez rdzę. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnych podłoży oraz bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną. Łatwa aplikacja i obróbka papierami ściernymi.

Szpachlówkę można stosować na: laminaty poliestrowe, stal, stal ocynkowaną, aluminium, stare powłoki lakierowane.

NIE STOSOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA PODKŁADY REAKTYWNE I JEDNOKOMPONENTOWE.

Instrukcja użycia:

W celu uzyskania optymalnej przyczepności naprawione podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz wyszlifowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 2 -3g utwardzacza na 100g szpachli. Przygotowaną masę należy nałożyć na poprawioną powierzchnię w czasie 6-8 min. Temperatura aplikacji 18 ? 24°C. Nałożoną szpachlę można szlifować maszynowo lub ręcznie. UWAGA należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza.

Proporcja 2-3g utwardzacza na 100g szpachli

Nałożyć w czasie 6-8 min po wymieszaniu

Czas schnięcia:

przy 20°C = 20-30 minut

szlifowanie wstępne P80 - P280

szlifowanie wykańczające P120 - P240

Opakowanie: 500g

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Informacje zawarte w karcie technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.

Przed aplikacją należy wykonać natrysk próbny w celu uprzedniego sprawdzenia i wypróbowania produktu.