

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 14:00

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/newcar-szpachlowka-z-wloknem-weglowym-carbon-green-line-500g-czarna-p-1307.html>



NewCar Szpachlówka z włóknem węglowym Carbon GREEN LINE 500g. (czarna)

Cena	17,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	020-070-020286
Kod EAN	4028550202862
Producent	NEWCAR

Opis produktu

NEWCAR SZPACHLA Z WŁÓKNEM WĘGLOWYM CARBON GREEN LINE (czarna)

Szpachlówka poliestrowa z włóknem węglowym. Przeznaczona do wypełniania dużych ubytków, nierówności, wgłębien oraz wszędzie gdzie potrzebne jest zastosowanie wzmocnionej szpachli przez zastosowanie włókna węglowego. Charakteryzuje się bardzo dobrą elastycznością, przyczepnością do wielu podłoży. Szpachlówkę można stosować na laminaty poliestrowe, stal, stal ocynkowaną, aluminium, stare powłoki lakierowane.

Instrukcja użycia:

W celu uzyskania optymalnej przyczepności naprawione podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone oraz wyszlifowane. Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w proporcji 2 -3g utwardzacza na 100g szpachli. Przygotowaną masę należy nałożyć na poprawioną powierzchnię w czasie 4-5 min. Temperatura aplikacji 18 ? 24°C. Nałożoną szpachlę można szlifować maszynowo lub ręcznie. UWAGA należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza.

Czas schnięcia:

- przy 20°C = 15-25 minut
- szlifowanie wstępne P80 - P280
- szlifowanie wykańczające P180 - P240

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w temp. od +5 do +20°C w suchym miejscu z dala od ognia i ciepła. Nie należy pracować przy wilgoci względnej, przekraczającej 80%.

Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące.

Informacje zawarte w karcie technicznej są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu.

Przed aplikacją należy wykonać natrysk próbny w celu uprzedniego sprawdzenia i wypróbowania produktu.

Opakowanie: 500g.

NIE STOSOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA PODKLADY REAKTYWNE I JEDNOKOMPONENTOWE PRODUKTY AKRYLOWE I NITROCELULOZOWE.