

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/novol-flex-masa-natryskowa-bezowa-290ml-p-7298.html>



NOVOL FLEX Masa natryskowa Beżowa 290ml

Cena	42,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08016
Producent	NOVOL

Opis produktu

NOVOL FLEX MASA NATRYSKOWA BEŻOWA

STP FLEX to hybrydowa natryskowa masa uszczelniająca na bazie żywicy polimerowej STP. Przeznaczona do uszczelnienia oraz zabezpieczenia zakładkowych i spawanych połączeń blach w elementach karoserii oraz odwzorowania oryginalnych struktur fabrycznych ? OEM. Przy użyciu odpowiednich dysz i pistoletu możliwe jest uzyskanie różnych efektów. Od wąskich pasków, przez szersze po struktury typu ?baranek?.

STP FLEX to:

- zawansowana technologia hybrydowa,
- doskonała przyczepność do powierzchni,
- szybkie utwardzanie,
- powierzchnia pokrywalna przez bazy wodne i rozcieńczalnikowe w technologii mokro na mokro,
- bardzo długa aktywność chemiczna pozwalająca na lakierowanie do 10 dni od aplikacji,
- wysoka stabilność w czasie i odporność na warunki atmosferyczne,
- dobre własności wygłuszające i redukujące drgania,
- brak izocyjanianów drażniących skórę i drogi oddechowe w czasie aplikacji

STP FLEX Natryskowa Masa Uszczelniająca to doskonała przyczepność do powierzchni bez podkładu (stali węglowej, blach ocynkowanych, aluminium), podkładów akrylowych, epoksydowych oraz starych powłok lakierniczych. Wyrób pozwala na odtworzenie oryginalnych faktur spotykanych w samochodach.

APLIKACJA

Zaleca się aplikację w temperaturze pomiędzy 15°C - 25°C.

Przed umieszczeniem kartusza w pistolecie natryskowym należy wycisnąć od 1 do 2cm produktu poprzez naciśnięcie tłoka. Masa przeznaczona do natrysku za pomocą specjalistycznego pistoletu natryskowego, który powinien być użyty zgodnie z zaleceniami producenta.

Tylko STP FLEX:

Masa może być wyciskania za pomocą aplikatorów ręcznych bądź pneumatycznych.
W celu osiągnięcia niektórych specjalnych struktur wymagane jest podgrzanie masy (maksymalnie do 50°C).



