

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/profix-podklad-akrylowy-mokro-na-mokro-cp-385-2k-hs-4-1-1-25l-kpl-p-1404.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Profix Podkład akrylowy CP 385 2K HS 4:1 kpl.

Cena	75,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	010-030-385/1SZA
Producent	PROFIX

Opis produktu

PRIFIX PODKŁAD AKRYLOWY CP 385 2K HS 4:1 (mokro-na-mokro)

CP 385 to najnowszy produkt marki Profix przeznaczony do pracy w systemie "mokro na mokro". Z lakierami Aqua 2G, Kar-Bon, Acryl. Podkład ma znakomitą rozlewność dzięki temu otrzymujemy idealnie gładką powierzchnię. Na tak nałożoną warstwę podkładu możemy bez szlifowania nałożyć kolejną warstwę lakierów bazowych bądź nawierzchniowych. Lakier наносimy na warstwę podkładu, która osiągnęła pyłosuchość, choć nie jest jeszcze zupełnie utwardzona. Krótki czas schnięcia jest dodatkowym atutem. Dzięki takiemu procesowi skracamy znacznie czas pracy gdyż podkład w krótkim czasie nadaje się do dalszej pracy i nie wymaga szlifowania. Kolejną zaletą podkładu CP 385 są właściwości antykorozyjne. Podkład ma właściwości uszczelniające które skutecznie hamują przebieg procesów korozyjnych. Środki te tworzą warstwę ochronną i zmniejszają szybkość postępowania i występowania korozji.

Podkład może być nakładany na gołą blachę.

100 części obj. CP 385 HS,

25 części obj. utwardzacza CP 297,

20-30 części obj. rozcieńczalnika CP 040

Jedna pełna warstwa- "mokro na mokro".

Otwarcie dyszy - grawitacyjny: 1,2-1,4 mm.

Ciśnienie robocze - wysokociśnieniowy: 3-4 bar*; HVLP: 2 bar*.

* Zalecamy stosować ciśnienie zgodnie z wytycznymi producenta pistoletu.

Odparowanie pomiędzy warstwami w temp. 20°C, wilg. wzgl. 65%: 20 min.

Czasy schnięcia w temperaturze 20°C, wilg. wzgl. 65%:

Pyłosuchość: 10 min

* Próby przeprowadzono z utwardzaczem CP 297 W technologii "mokro na mokro" przez ~1 godz. od aplikacji do przykrycia lakierami nawierzchniowymi bez konieczności matowania

Opakowanie: Podkład 1L + utwardzacz 0.25L