

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/profix-podklad-izolujacy-cp-363-2k-hs-4-1-multisealer-1l-kpl-p-1403.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Profix Podkład izolujący CP 363 2K HS 4:1 MULTISEALER kpl.

Cena	61,20 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	010-030-363/0,8
Producent	PROFIX

Opis produktu

PROFIX PODKŁAD IZOLUJĄCY MULTISEALER CP 363 2K HS 4:1

CP 363 jest idealnym podkładem izolującym, spełniającym normy VOC, który pozwala na szybkie przelakierowanie starych powłok lakierniczych. Idealny do stosowania przed aplikacją lakieru Kar-Bon, Aqua 2G czy Acryl. Przy przelakierowaniu powłok oryginalnych, fabrycznych oraz podobnych pracach produkt służy jako promotor przyczepności i izolator. Eliminuje konieczność pracochłonnego i kosztownego szlifowania podłoża. Dzięki swym właściwościom nadaje nakładanemu na niego lakierowi wysoki połysk i doskonałą przyczepność. Podkład możemy aplikować metodą "mokra na mokro", przez co redukujemy koszty prac lakierniczych eliminując konieczność szlifowania powierzchni. Dzięki transparentności produktu unikamy widocznego odkurzu. Prace maskowania i oklejania są wtedy mniej pracochłonne. Jedynie przy powierzchniach o wysokim połysku konieczne jest zmatowanie Scotch Brite. Podkład zawiera składniki antykorozyjne. Możemy go barwić dodając 5% lakieru Acryl lub Aqua 2G.

Proporcje:

100 części obj. CP 363 HS
(do podkładu można dodać do 5% lakieru Acryl lub Aqua 2G),
25 części obj. utwardzacza CP 297,
30 części obj. rozcieńczalnika CP 040
Jedna warstwa. Pistolet natryskowy*. Otwarcie dyszy w metodzie pneumatycznej: 1,6-1,8 mm.
Podkład można aplikować w metodzie "mokra na mokro".
Ciśnienie robocze - wysokociśnieniowy: 3-4 bar*; HVLP: 2 bar*.
* Zalecamy stosować ciśnienie zgodnie z wytycznymi producenta pistoletu.

Opakowanie: Podkład 0.8L + utwardzacz 0.2L