

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/rhenocoll-52-s-gf-blaugrau-lazura-do-drewna-p-5778.html>



Rhenocoll Aqua Nova niebiesko-szary (Blaugrau)- lazura do drewna 2,5L

Cena	187,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	640-500-092-00220
Kod producenta	CHA0212878
Producent	RHENOCOLL

Opis produktu

RHENOCRYL 52 S Aqua Nova

Lazura cienkowarstwowa do drewna o dużej zawartości ciał stałych. Chroni przed szkodnikami. Wodorozcieńczalna, do wewnątrz i na zewnątrz (do drewna nie mającego bezpośredniego kontaktu z ziemią).

Cechy produktu:

- Domy drewniane
- Bale drewniane i odeskowanie - wszędzie tam, gdzie konstrukcja umożliwia odpływ wody z elementu konstrukcyjnego.
- Stropy
- Balkony
- Fasady
- Elementy budowlane
- Okna
- Drzwi
- Do drewna w ogrodzie
- Pergoli i płotów

Wysokowartościowa lazura do drewna z półprzeźroczystymi składnikami zwiększającymi odporność na warunki atmosferyczne. Zapewnia dobrą ochronę dzięki zawartości pigmentu, działa egalizująco, jest przyjazny środowisku i jest neutralna zapachowo. Zawiera chemiczną ochronę drewna, pozwala na oddychanie drewna i podkreśla usłojenie. W 2-3 warstwy tworzy trwałą powłokę końcową. Dzięki dużej zawartości ciał stałych zapewnia długotrwałą ochronę. Ustawienie tiksotropowe pozwala na malowanie nad głową bez kapania farby.

Aplikacja: Pędzlem, ręcznie lub aparatem do nanoszenia lazur.

Ochrona chemiczna: ochrona wg. EN 152 (ochrona przeciw siniźnie) i EN 113 (ochrona przeciw gniciu) Nie zawiera PCP Lindanu ani żadnych związków rtęci.
Aktywna substancja: Propiconazol 0,5%

Kolory: Bezbarwny i transparentne kolory drewna, z wzornika ?Design Collection 1 Rehnodecor?

Połysk: jedwabisty połysk

Podłoże: Wszystkie gatunki drewna liściastego i iglastego.

Prace wstępne: Impregnacja Rhenocryl'em TL30 , jeśli wymagana jest chemiczna ochrona drewna.

Dalsze prace: Kilka warstw produktem 52 S Aqua Nova od 2 do 3 warstw wystarczy.

Zużycie: ok. 120 ? 160ml/m² na jedną warstwę, w zależności od chłonności drewna VOC: Kat E / Basis Wb / Max wart. 150g/L / IST wart. 16g/L BAuA nr: N-32649 Należy rozważyć obchodzić się z produktami zawierającymi biocydy, zawsze należy się wpiery zapoznać z oznakowaniem produktu, etykietą i kartą techniczną. Wskazówki dotyczące pracy: Konsystencja aplikacji:

nierozcieńczona Rozcieńczanie: wodą,

Czyszczenie narzędzi: wodą

Temperatura prac: nie poniżej 8 stopni C.

Schnięcie w norm. warunkach: w zależności od temperatury i grubości powłoki kolejną warstwę można nakładać po upływie od 0,5 do 2h. struktura powłoki: wewnątrz: bez rozcieńczania 1-2 warstwy