

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/secura-2000-lak-mask-a-dla-lakiernika-kpl-p-1455.html>



SECURA 2000 lak maska dla lakiernika kpl.

Cena	139,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	01634
Producent	SECURA

Opis produktu

MASKA DLA LAKIERNIKA SECURA 2000 lak

Zestaw SECURA 2000 LAK stanowi ochronę układu oddechowego przed pyłami, dymami i aerozolami ciekłymi, a także parami i gazami organicznymi których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C. Są to typowe czynniki występujące podczas m.in. lakierowania, szlifowania, obróbki mechanicznej czy laminowania.

W skład zestawu wchodzi następujące elementy:

- półmaska SECURA 2000,
- dwa pochłaniacze 2021 A1,
- dwa filtry płaskie SECAIR 2000.11 P1 N R zamontowane na pochłaniaczach za pomocą pierścieni dociskowych ? zapakowane hermetycznie
- oraz 10 szt. filtrów SECAIR 2000.11 P1 N R w opakowaniu foliowym

Półmaska SECURA 2000, pochłaniacze 2021 A1 oraz filtry płaskie SECAIR.11 P1 N R posiadają certyfikaty oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) wg norm PN-EN 140:2001 (półmaska SECURA 2000), EN 14387:2004+A1:2008 (pochłaniacz 2021 A1), PN-EN 143:2004, PN-EN 143:2004/A1:2007 (filtr SECAIR 2000.11 P1 N R) upoważniających do znakowania wyrobów znakiem CE.

ZAŁECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

1. Zestaw nie chroni przed tlenkiem węgla i nie może być używany, jeżeli: stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17% np. w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach nie wentylowanych o niewielkiej kubaturze; zanieczyszczenia są bezwonne lub działają drażniąco na skórę i oczy; stężenie zanieczyszczeń jest nieznane lub przekracza poziom określony dla danych elementów oczyszczających (pochłaniacz A1 0,1% obj.; filtr klasy P1 (4xNDS); nie jest możliwe prawidłowe dopasowanie półmaski do twarzy;
2. Półmaskę należy przechowywać w opakowaniu produkcyjnym lub innym opakowaniu zapewniającym ochronę przed zanieczyszczeniami.
3. Należy opuścić zanieczyszczony obszar i wymienić elementy oczyszczające jeżeli: półmaska lub elementy oczyszczające zostały uszkodzone; we wdychanym powietrzu czuć zapach, smak zanieczyszczeń lub wyczuwa się podrażnienie;
4. Nie należy dokonywać modyfikacji i przeróbek sprzętu.
5. Używać wyłącznie filtrów, pochłaniaczy i części zamiennych zalecanych przez producenta zestawu.