

Link do produktu: <https://autolakiery24.pl/tyvek-dupont-kombinezon-lakierniczy-500-xpert-roz-xl-p-2823.html>



TYVEK DUPONT Kombinezon lakierniczy 500 Xpert roz. XL

Cena	43,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	300-500-KKK-000481
Producent	DUPONT

Opis produktu

KOMBINEZON LAKIERNICZY DUPONT TYVEK 500 Xpert

Włókna, z której wykonany jest kombinezon, tworzy barierę zabezpieczającą przed przenikaniem cieczy, jak wykazały badania przeprowadzone według EN ISO 6529 Metoda A na włókninie Tyvek? w białym kolorze. Kombinezon spełnia wymagania nowej, bardziej surowej metody badania w zakresie ochrony przed działaniem cieczy (Typ 6). Wykazuje lepsze właściwości ochronne również podczas badania odporności kombinezonu na przesłanie rozpylonej cieczy według EN ISO 17491-4 Metoda B. Co więcej, kombinezon Tyvek? 500 Xpert wyznacza nowy standard ochrony przed cząstkami stałymi, uzyskując wynik 0,8% podczas badania całkowitego przecieku cząstek do wnętrza kombinezonu. Dla porównania, jego poprzednik - kombinezon Tyvek? 500 - uzyskał wynik 5%, a typowy kombinezon wykonany z filmu mikroporowatego 8%. Przemysłana, doskonała konstrukcja i ergonomiczny krój kombinezonu Tyvek? 500 Xpert gwarantują doskonałe dopasowanie do ciała oraz ochronę w ruchu przy wykonywaniu różnych prac.

Przykładowe zastosowania:

- przemysł chemiczny
- przemysł farmaceutyczny, szpitale
- pomieszczenia czyste (clean rooms)
- przemysł motoryzacyjny
- usuwanie azbestu
- rekultywacja gruntów
- przemysł elektroniczny
- służby ratownicze (zdarzenia masowe) i centra zarządzania kryzysowego
- odkażanie terenów skażonych
- usuwanie substancji niebezpiecznych, utylizacja odpadów
- prace porządkowe i konserwacyjne w zakładach przemysłowych
- zastosowania medyczne i zagrożenia biologiczne
- energetyka jądrowa
- przetwórstwo spożywcze
- kontakt ze środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie
- praca z cementem
- prace w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym
- malowanie natryskowe

Cechy / Właściwości

- Trzyczęściowy kaptur z gumką, który idealnie dopasowuje się do ruchów głowy i maski twarzowej
- Zamek błyskawiczny z blokadą wykonany z użyciem włókna Tyvek. Większy suwak zamka pozwala na lepszy chwyt w rękawicy
- Patka zakrywająca zamek błyskawiczny
- Elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek (bez dodatku lateksu)
- Rękaw, który nie opada podczas unoszenia rąk
- Gumka w talii zapewniająca dopasowanie kombinezonu do ciała
- Obszerny klin w krocze umożliwiający swobodne poruszanie się
- Nowa, opatentowana technologia szwów dla zapewnienia wytrzymałości i szczelności
- Dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej
- Własności antystatyczne i niepylące

Informacje techniczne:

Materiał: Włóknina Tyvek? L 1431 N, 41 g/m²

Ochrona zgodna z kategorią III odzieży ochronnej:

- Typ 5 - EN ISO 13982?1:2004 +A1:2010 - ochrona przed pyłami,

- Typ 6 - EN 13034:2005 +A1 2009 (NOWA METODA BADANIA: EN ISO 17491?4:2008 metoda A) - ograniczona szczelność natryskowa

Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126

Własności antystatyczne: zgodnie z normą EN 1149-5

Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2 (bez zapewnienia ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym)